

石河子闸阀厂家 中南阀门

产品名称	石河子闸阀厂家 中南阀门
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

闸阀的安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，闸阀厂家，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。
- 5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

气动闸阀的发展及用途特点

气动闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积

大等的疑难问题。

用途特点

A、用途：是一种直角回转结构，它与阀门配套使用，可实现比例调节；V型阀芯*适用于各种调节场合，具有额定流量系数大，可调比大，密封效果好，调节性能零敏，体积小，可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。

B、特点：是一种直角回转结构，由V型阀体、气动执行机构、及其他附件组成；有一个近似等百比的固有流量特性；采用双轴承结构，启动扭矩小，具有的灵敏度和感应速度；的剪切能力。

C、气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源，通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转，达到使阀门自动启闭。它的组成部分为：调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。

D、气动调节阀的工作原理：气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件，它按控制信号压力的大小产生相应的推力，推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件，它直接与调节介质接触，调节该流体的流量。

闸阀特点

闸阀长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，我公司经过多年的生产制造销售经验，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。Z45X-10/16Q平底软密封闸阀 也叫弹性座封闸阀

石河子闸阀厂家-

中南阀门(在线咨询)由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司(www.znvalve.net)是河南郑州,蝶阀的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中南阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中南阀门更加美好的未来。