

清远桥架锁扣 合兴电气物有所值 桥架锁扣价格

产品名称	清远桥架锁扣 合兴电气物有所值 桥架锁扣价格
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

?电缆桥架弯头怎么做? (三) -合兴电气

制作45+45度的立90度弯：取桥架宽度乘以0.4所得值W、 在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角形、然后切割所要切的线、弯曲即成。以上的1.41的来源：根据勾股定律： $c^2=a^2+b^2$
等腰直角三角形中 $a=b$ 那么根据勾股定律得 $c^2=2a^2$ 或 $c^2=2b^2$ 所以： $C= \sqrt{2} \quad \sqrt{2}=1.414$
实际应用时大约取1.41就行了。

本人经验切割取角时要保留三角形的一边不要切割，留作折弯后打螺丝。在施工中为了保证电缆不受损坏、保证宏观工艺、桥架转弯要流畅、尽量不出现死直角，要用两个45度来完成一个90度弯。

?桥架支架、桥架设计及施工安装要点 (四) -合兴电气

(5) 桥架锁扣型式的选择，应符合下列规定：

- 电缆桥架组成的梯架、托盘，可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。
- 需屏蔽外部的电气干扰时，应选用无孔金属托盘加实体盖板。
- 在有易燃粉尘场所，宜选用梯架，最上一层桥架应设置实体盖板。
- 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所，宜选用托盘，最上一层桥架应设置实体盖板。
- 需因地制宜组装时，可选用组装式托盘。

f) 除上述情况外，宜选用梯架。技术经济综合较优时，可选用铝合金制桥架锁扣。

桥架锁扣就是直接连接地球的线，也可以称为安全回路线，危险时它就把高压直接转嫁给地球，算是一根生命线。电缆桥架设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电缆桥架的金属面上连接一根电线，将电线的另一端接入大地，一旦电缆发生漏电时接地线会把电带入到大地释放掉。在电缆桥架系统中接地线：是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，桥架锁扣必须是4mm²以上裸铜软线制成。