

# 纸管压缩试验仪供货商 泰昌仪器全国供应 广安纸管压缩试验仪

产品名称	纸管压缩试验仪供货商 泰昌仪器全国供应 广安纸管压缩试验仪
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

配接压电加速度计，广安纸管压缩试验仪，可测量加速度，速度和位移。

- 1、数字显示振动的正峰值，负峰值，峰峰值，等效峰值或真有效值。
- 2、具有峰值保持功能。
- 3、多种显示方式：低速，高速，平均1，平均2等，使读数更准确，方便。 内置高低通滤波器。
- 1、可设置传感器的灵敏度，实现化。
- 2、内置80Hz校准信号源。
- 3、各种参数均由屏幕显示，纸管压缩试验仪多少钱，设置。
- 4、操作简单：全部操作两键完成。

泰昌仪器作为行业内有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权。

### 压缩试验仪

#### 产品简介

压缩强度测试仪(也叫环压仪，压缩仪，边压仪)，纸管压缩试验仪供货商，按国家标准规定研究开发的一种新型高精度检测仪器。主要适用于厚度为0.15~1.00mm的纸张环压强度(RCT)；瓦楞纸板边压强度(ECT)、平压强度(FCT)、粘合强度(PAT)及直径小于60mm纸芯平压强度(CMT)等的测试，是目前国内性价比非常高的一款高精度压缩强度测试仪器。

纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，纸管压缩试验仪生产厂家，必须具有合适的抗压强度，纸箱的耐压强度用下列公式计算:

$$P=KW(n-1)$$

式中P----纸箱耐压强度，N

W----纸箱装货后重量，N

n----堆码层数

K----堆码安全系数

堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出， $n=H/h$

堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定：

贮存期小于30d取 $K=1.6$

贮存期30d-100d取 $K=1.65$

贮存期大于100d取 $K=2.0$

纸管压缩试验仪供货商-泰昌仪器全国供应-广安纸管压缩试验仪由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）位于济南天桥区嘉汇广场A座1221。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰昌仪器在试验机中享有良好的声誉。泰昌仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰昌仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.jntaichang.cn](http://www.jntaichang.cn)）还是从事压缩试验仪，山东压缩强度测试仪，边压测试仪的厂家，欢迎来电咨询。