

卧式燃气蒸汽锅炉 2吨大型燃气锅炉

产品名称	卧式燃气蒸汽锅炉 2吨大型燃气锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	68500.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:WNS 产地:山东泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

卧式燃气蒸汽锅炉 2吨大型燃气锅炉

价格和图片只供参考，详情请电话咨询！

燃气蒸汽锅炉是指利用燃气燃烧加热的蒸汽锅炉。立式蒸汽锅炉采用燃烧机下置方式，两回程结构，燃料燃烧，锅炉运行稳定而且占用空间少，同时烟管内插有扰流片，减缓排烟速度，增加换热量，锅炉热效率高，用户使用费用，采用波形炉胆和螺纹烟管结构，使锅炉的吸热强度，换热面受热膨胀的需要，科学合理。

燃气蒸汽锅炉特点：

- 1、操作方便：全自动控制，可无专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。
- 2、清洁：采用燃油（燃气）火力加热，清洁环境污染，占地小安装使用方便。
- 3、节能：内胆和汽水分离结构设计，提供好的蒸汽。

- 4、便捷：采用燃烧机燃烧，体积小，应用方便。
- 5、整机严格按照规程制造，让用户用放心的产品。具备多项保护功能，缺水保护、接地保护、蒸汽保护等，锅炉自动保护。
- 6、采用步进式控制电器原件，可根据蒸汽的实际使用量来控制，减少锅炉自动运行状态冲击，从而使锅炉运行稳定。

注意事项

1、发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质多，虽然有些水用眼看起来很清楚，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有经过水处理的，水里面矿物质会产生反映厉害些，它们会粘在内胆和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

- （一）内胆壁泥垢过多，加热时间会长，会增加耗燃量。
- （二）燃烧机燃烧时间过长，会很大损耗燃烧使用寿命。
- （三）液位控制器泥垢过多，会使用不敏捷，会不工作，内胆容易烧坏。

2、本机要专人使用，熟读说明书，要按机器外表贴的提示，和使用须知操作。

3、使用二相电源时，将标有“N”的接在电源零线上，将标有“R”的一条线接在电源的火线上，将标有“E”的接在电源地线上。

4、机器外表要接地。

5、每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。

6、每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。

7、在使用本机的时候要注意及时排污，排污时应带压力0.15Mpa排放，只有这样才不会使管道堵塞，排污管道妥善连接。

8、正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约燃料费。