

# 丁基橡胶腻子钢板施工规范

产品名称	丁基橡胶腻子钢板施工规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:钢板腻子止水带 材质:丁基橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

丁基橡胶腻子钢板品牌:

丁基橡胶腻子钢板是公司新增的钢板腻子止水带系列，丁基橡胶腻子钢板也叫丁基橡胶腻子钢板止水带，钢板腻子橡胶止水带，丁基橡胶腻子钢板是我公司按照行业现行标准生产，止水效果很好。18703187870万经理

丁基橡胶腻子钢板基本简介：

我公司生产的丁基钢板腻子止水带产品质量有，生产技术过关。丁基橡胶腻子钢板厂家报价是多少：丁基橡胶腻子钢板止水带的价格取决于生产产品的各个环节，我公司能很好的控制产品生产成本，减少浪费，为客户提供价格合理、质量优质的产品。

丁基橡胶腻子钢板断裂原因分析：

环境温差大型结构建筑物由于丁基橡胶腻子钢板施工工期长往往在伸缩缝施工完成后到顶班覆土需要很长时间，期间环境温度往往发生很大变化，而丁基橡胶腻子钢板的定型产品适应不了如此大的变形量而导致应力集中，引起丁基钢板腻子止水带薄弱处断裂。

施工原因施工过程中若对丁基橡胶腻子钢板安装质量控制不好，则会造成其接触面容易脱离或产生气孔，气孔的存在使止水带与混凝土连接不密实甚至由于气泡存在而脱离，或使混凝土内大粒径骨料进入止水带底部，当上层混凝土浇筑时由于止水带下部骨料的作用而使止水带断裂。

丁基橡胶腻子钢板工程环境保护措施：

1、丁基橡胶腻子钢板随进随卸，按规定堆放，保护现场整洁。

- 2、在丁基橡胶腻子钢板工程进行期间，必须经常地消除一切因完成所负责工程引致之垃圾，废弃物料等，垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定的地点或堆放于垃圾场。
- 3、防止丁基橡胶腻子钢板施工噪音污染，尽量减少施工噪音，对电刨，电锯等机械尽可能安装在避音的位置。

#### 丁基橡胶腻子钢板施工规范：

施工时用对拉螺栓做水平支撑架，确保丁基橡胶腻子钢板的垂直度及高程满足设计及规范要求；混凝土浇筑完毕要及时清理丁基橡胶腻子钢板上部被混凝土污染部分，防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不良；下部施工完毕后，尽早凿毛清理，确保上部施工时混凝土能良好的结合；浇筑上部混凝土前，应用水枪冲洗底部混凝土，清除上部结构施工时散落的灰渣等污染物，在浇筑上部结构混凝土时，首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆，一方面润湿先期施工的混凝土表层，起到良好的结合层的作用，另一方面来检查模板支护情况，确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。

#### 丁基橡胶腻子钢板的原理：

- 1.新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加丁基橡胶腻子钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见丁基橡胶腻子钢板即无法再往里渗，丁基橡胶腻子钢板起到了切断水渗透路径的作用。
- 2.及时沿着镀锌丁基橡胶腻子钢板与混凝土之间的缝隙渗透，丁基橡胶腻子钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。