

合肥艺鑫计量设备 无人值守地磅维修 安徽地磅维修

产品名称	合肥艺鑫计量设备 无人值守地磅维修 安徽地磅维修
公司名称	合肥艺鑫计量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号
联系电话	15905699589

产品详情

地磅常用检修方法

地磅常用检修方法如 替代法 :针对用简单的检测方法不能准确判断具体故障部件时，可对可疑器件用好的器件或替代品替换后，看故障能否排除来确定故障器件及部位。例：在判断某些故障时用模拟器替代传感器信号，通过仪表显示正常与否来判定仪表故障或传感器故障，在此方法中可利用手中能用的替代品替代可疑的器件。观察法 :直观检查秤台四周及底面有无杂物堵塞，限位间隙是否合格，各电缆线有无损伤，无人值守地磅维修，接线盒有无受潮、仪表元器件有无明显损伤痕迹等。排除法 :对于怀疑有故障的器件，在不影响整个系统工作条件的情况下，地磅维修费用，断开与系统的连接，看能否使系统恢复正常工作。

地磅土建基础的重要性

地磅是利用作用在物体上的重力，根据称重原理，确定物体的质量或作为质量函数的基础量值、数值、参数或特性的一种计量器具，根据其用途不同可大致分为静态称重和动态称重两种形式，其中汽车衡、重力式装料衡器、轨道衡、皮带秤、动态公路车辆自动衡器等大中型衡器以其载重量大、受到的冲击力强、使用频率高和使用过程中的不可控因素多等特点对机械结构和土建基础有着很高的技术要求。

地磅迁移或者换位置需要注意哪些事项呢？

第1步：先找到总的控制接线盒，安徽地磅维修，先把每个地磅传感器的信号线从接线盒上拧开，并做好相应的记录，贴上标签，以免后续再安装时找不到对应的位置。信号线不能剪断和延长影响标定精度。

第二步：拆卸称体间的连接螺丝，并把螺丝收好。然后穿好钢丝准备起吊。

第三步：吊完一节秤后，应立即收好秤体下的钢丸，钢球和地磅传感器底部的垫片。将地磅传感器的线打圈缠好转入纸箱，标好顺序编号。

第四步：吊装运输时，电子地磅维修，应在各地磅秤台间加上木垫，以免地磅秤台间摩擦，损坏。

第五点：专人对各零件登记造册，以备日后清点，安装。

第六点：在运输过程中，要保护好地磅传感器，仪表，接线盒，不要再运输中压坏它们。

第七点：所有的配件一定要记着拿完，不要丢失。

第八点：地磅重新安装好后务必重新调试，检定。

合肥艺鑫计量设备(图)-无人值守地磅维修-安徽地磅维修由合肥艺鑫计量设备有限公司提供。合肥艺鑫计量设备有限公司（www.hfyxjl.com）是从事“地磅,吊称,天平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。