

输送蜂蜜泵NYP110-RU-T1-W51配R87-15KW-226r/min 口径80mm

产品名称	输送蜂蜜泵NYP110-RU-T1-W51配R87-15KW-226r/min 口径80mm
公司名称	河北帕姆泵科技有限公司
价格	16550.00/台
规格参数	帕姆泵:NYP110-RU-T1 NYP110:NYP220-RU-T1 河北泊头:NYP320-RU-T1
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街80号（注册地址）
联系电话	17632005620

产品详情

输送蜂蜜泵NYP110-RU-T1-W11配R87-15KW-226r/min 口径80mm

适用范围:

适用介质温度：-10 - 150

适用介质粘度：1.0cst - 300,000cst

应用:

该高粘度泵适用于石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业。

应用包括输送有机酸、脂肪酸、碱性物质、苛性钠、苏打水、聚合物、肥皂、洗发精、动物脂肪、菜油、巧克力以及其他特殊流体。

高粘度泵为内齿轮旋转泵适合泵送各种粘度的液体.不能泵送含固体颗粒的液体.但可泵送含磨研性颗粒的液体.主要的应用领域包括：

化学领域：溶剂，酸，碱，盐，酒精，药剂，异氰酸盐，多元醇，硅酸钠；

石油产品：汽油，柴油，燃料油，润滑油，添加剂，原油

肥皂和清洁剂：表面活性剂，个人卫生用品，清洁剂

粘合剂：胶水，环氧树脂

油漆和墨水：清漆，涂料，油墨

纸浆和纸：溶剂，涂料，碱液

高温液体：沥青，柏油，导热油

食品：糖浆，巧克力，可可油，葡萄糖，动物饲料，植物油，脂肪

采用密封形式：填料，普通机械密封，集装式机械密封，集装式三重唇封；

防腐蚀材料

为了处理各种腐蚀性液体远东泵业提供了多种合金、复合材料及弹性体，包括：316 不锈钢；316L 不锈钢，316Ti 不锈钢，合金 C，合金 20，蒙乃尔合金，青铜，ETFE；

输送介质粘度：远东泵可以针对稀薄液体，粘稠液体或者多粘度液体进行配置，以得到较好性能：

温度：远东泵业为极端温度应用提供金属，密封，夹套，保温泵头

磨损：为了降低磨损的影响，河北远东泵业制造有限公司为多个部件提供了不同的硬质材料包括：碳化钨，碳化硅，陶瓷，硬化铁，碳钢和不锈钢；各种硬质涂层

出口：90 和 180 进出口方位；螺纹接口；ANSI，DIN 和 JIS 法兰；凸面和平面法兰；加大端口；顶部，底部或侧面的进出口。

高粘度泵优点：

流动稳定：流量与齿轮转速成正比，与压力无关

流动平稳：没有脉动和压力波峰，不会产生管道颤动。

多功能性：仅仅通过调整转子轴的位置，同一台泵既可以出来稀释溶液又可以出来沥青，糖浆，树脂，聚合物等高粘度液体。

可逆性：可以通过改变齿轮的旋转方向使液体反向流动，两种方向都能充分发挥泵的性能

自吸性：由泵产生高真空，允许在最大自吸高度实现快速自吸，取决于泵送液体的物理特性（温度，蒸汽压力，粘度等）。

建议性：只有两个活动部件：主动轮和动轮，只有一个轴封。

坚固的重载结构：低转速。特大球轴承的外部轴承座可以承受轴向和径向负载。

磨损率低：由于主动轮和从动齿轮不成倍数关系。这就意味着磨损可以被均匀分散在每个齿轮上。因为一个齿轮上的每一个齿轮接触另一个齿轮上的每一个齿轮的次数一样。

磨损调节系统：转子边缘的磨损可以通过调整转子轴的位置来补偿。这样，即使在有相当大的磨损的情况下，也可以保证泵的稳定性和性能。

维护简单，维护率低：不用移动泵，管道或泵驱动装置就可以进行检查和调节。

互动性：标准组件的设计可实现不同材料和特性零部件之间的替换。例如：有多种轴封系统可供选择，还可以安装带夹套的外壳和轴盖来代替标准部件。

端口位置可改变：泵壳可在轴承箱上旋转以从不同位置处吸排液体。

预热：加热夹套或是与外壳铸成一体，或是安装在端盖上，或是安装在填料压盖上。

旁路安全阀：旁路安全阀安装在泵上并且容易调节，在有些型号的泵上采取双重安全阀并带加热夹套。