

钢架 南京得力嘉装饰工程 钢架尺寸

产品名称	钢架 南京得力嘉装饰工程 钢架尺寸
公司名称	南京环楼装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区康馨花园1幢16号
联系电话	13057508686

产品详情

在钢结构加固前应对其作用荷载进行实地调查，钢架楼板，其荷载取值应符合规定。

加固钢结构可按规定原则进行承载能力及正常使用极限状态验算。

对于高温、腐蚀、冷脆、振动、地基不均匀沉降等原因造成的结构损坏，应提出其相应的处理对策后再进行加固。

钢结构的加固设计应综合考虑其经济效益。应不损伤原结构，避免不必要的拆除或更换。

钢结构安装要点有哪几点

(1) 摩擦系数：其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始滑移的力， n_f 为摩擦面数，为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测值之和。

(2) 扭矩系数：其中d为高强螺栓公称直径（mm），M为施加扭矩值（N·M），P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。

(3) 初拧扭矩：为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响，钢架，可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。

(4) 终拧扭矩：高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失，终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。

钢结构耐热不耐火

当温度在150℃以下时，钢架厂房生产厂家，钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间，但结构表面受150℃左右的热辐射时，要采用隔热板加以保护。温度在300℃-400℃时，钢材强度和弹性模量均显著下降，钢架尺寸，温度在600℃左右时，钢材的强度趋于零。在有特殊防火需求的建筑中，钢结构必须采用耐火材料加以保护以提高耐火等级。

钢结构耐腐蚀性差

特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中，容易锈蚀。一般钢结构要除锈、镀锌或涂料，且要定期维护。对处于海水中的海洋平台结构，需采用“锌块阳极保护”等特殊措施予以防腐。

钢架-南京得力嘉装饰工程-钢架尺寸由南京环楼装饰工程有限公司提供。钢架-南京得力嘉装饰工程-钢架尺寸是南京环楼装饰工程有限公司(jdljzs.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞经理。同时本公司(www.njgjgs.cn)还是从事南京雨棚，江苏雨棚，南京雨棚厂家的厂家，欢迎来电咨询。