

天津齿轮泵 万隆顺

产品名称	天津齿轮泵 万隆顺
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，天津齿轮泵，通用量大的系列产品。

齿轮泵保养：

齿轮油泵注意绝缘电阻，长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的电动抽液泵，使用前必须用500伏兆欧表测量绕组的绝缘电阻。如绕组与电机壳间绝缘电阻小于7兆欧时，必须对绕组进行干燥处理。

保存好每零件和调换相同零件，在拆检齿轮油泵时，应保存好每个零件，要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管，如有损坏，必须调换上新的相同零件，不得采用低于原材料性能的代用材料或原有规格不符的零件，装配时应将所有零件按原先位置装好，不能遗漏。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

影响齿轮泵容积效率的因素：压力

齿轮泵的吸油口为低压油，排油口为高压油，当齿轮吸油的时候，齿轮内部形成真空，天津齿轮泵哪家好，液压油在大气压的作用下会将油压入齿轮泵内，当齿轮泵吸油口的压力低于大气压的时候，齿轮泵吸油效率低，而高压口压力高，使得齿轮泵内泄就大，这个是好理解的。

我们来看油温和粘度，油温高的时候粘度低，油温低的时候粘度高，天津齿轮泵，当油温高粘度低的时候齿轮泵泄漏就大，粘度高泄漏就小。

转速也是影响齿轮泵效率的一个因素，当齿轮泵转速低，齿轮泵真空度不够，易吸入空气，导致噪音，油也吸不上来，所以，此时的齿轮泵效率低。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵保养：

- 1、经常加脂，电动油桶泵为高速运转，天津齿轮泵零售，润滑脂易于挥发，故必须使轴承处的润滑能保持清洁，并注意添换。
- 2、注意保存电动抽油泵应放于干燥，清洁和没有腐蚀性气体的环境中。
- 3、齿轮油泵经常检查维修，电动油桶泵应经常检查，维修，须检查电源线：内接线，插头，开关是否良好，绝缘电阻是否正常，刷尾座是否松动，换向器与电刷接触良好，电枢绕组扩定子绕组是否有适中断路现象，轴承及转动零件是否的损坏等等。

天津齿轮泵-万隆顺由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部（www.hjwyyy.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万隆顺和您携手步入辉煌，共创美好未来！