

橡胶粉投料机 橡胶粉投料机价钱 鑫凯机械

产品名称	橡胶粉投料机 橡胶粉投料机价钱 鑫凯机械
公司名称	日照鑫凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区屯沟工业园
联系电话	18206336111 18206336111

产品详情

温拌沥青混凝土也通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，相关技术指标满足热拌沥青混合料的相关技术要求。在进行配合比试验时，橡胶粉投料机结构，温拌相应的操作温度比热拌降低20 。其中，SMA-13沥青混合料中木质素纤维用量为沥青混合料的0.35%。

试验结果可知，在降低成型温度20 情况下，橡胶粉投料机原理，添加EC-120温拌剂的SMA13沥青混合料和AC20沥青混合料体积指标、稳定度、水稳定性能及高低温性能均可以满足JTGF40-2004技术规范中的相关要求。

接通总电源前，状态选择开关应在“关”的位置。

接通总电源，“相序、缺相保护器”正常灯亮，橡胶粉投料机价钱，否则应调整相序。

自动控制：总电源开关接通20秒后，将“开关”旋至所需位置，设备即处于自动控制待命状态。

人工控制：总电源开关接通20秒后，将状态开关旋至“连续”位置，可用于检查。

设备运转过程中遇有特殊情况，应立即按下“应急”按钮，切断总电源。

木质素纤维的作用1.木质纤维不溶于水、弱酸和碱性溶液；PH值中性，木质素纤维投料机销售，可提高系统抗腐蚀性。2.木质纤维比重小、比表面积大，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能，热膨胀均匀不起壳不开裂；更高的湿膜强度及覆盖效果。3.木质纤维的结构粘性，橡胶粉投料机，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。公司于2002年成立，多年来我公司一直致力于纤维投料机、液压打包机、粉碎机、新能源锅炉、木质素纤维生产线、调温机设备的设计和研发，SMA路用木质素纤维高磨量抗车辙剂投料机，PLC

控制系统为客户实现集中和多功能远程监控及全纤维输送设备的专业生产商，对外批发销售钢材。

橡胶粉投料机-橡胶粉投料机价钱-鑫凯机械(推荐商家)由日照鑫凯机械设备有限公司提供。日照鑫凯机械设备有限公司(www.18206336111.com)是一家从事“建材,钢材,风机,水泥制品,金属材料,调温机设备及配件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“建材,钢材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使鑫凯机械在建材生产加工机械中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.gmltlj.com)还是从事高模量投料机,高模量投料机价格,高模量投料机厂家的厂家,欢迎来电咨询。