

供应苏州菲力思特工业窑炉用耐火保温陶瓷纤维模块

产品名称	供应苏州菲力思特工业窑炉用耐火保温陶瓷纤维模块
公司名称	苏州菲力思特材料科技有限公司
价格	1000.00/KG
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号A座503室
联系电话	18012620818

产品详情

陶瓷纤维模块

< 特点 >

菲力思特纤维组块是采用高质量甩丝纤维毯，层叠并压缩至一定的容重。组块重量轻，导热系数低，节能效果好。

通过不锈钢锚固系统，固定住炉体上，安装时组块被进一步压紧，由于纤维的弹性，在组块捆扎带去除后，组块会膨胀并互相挤紧形成一个无缝隙的整体隔热衬，达到密封保温的效果。所有金属件因处在炉衬的冷面，而不承受高温。保温效果好，使用寿命长。

组块重量轻，导热系数低。能耗低，升温快，是优质节能环保材料。

< 应用领域 >

石化：加热炉，重整炉，高温分解管道等

钢铁：钢包盖，加热炉，退火炉等

陶瓷：餐具，卫生洁具和砖等的烧成隧道窑

主要性能 1260模块 1400模块
1500FA/FB模块

分类温度	1260	1400	1500
密度	170/192/210	170/192/210	210 (180)
模块类型	折叠/层叠	复合	

锚固件	H型/Z型		
长期使用温度	900	1100	1280/1350

1600模块 1600S模块 1600贴面模块

分类温度	1600		
密度	130 160 180	130	180
模块类型	折叠/层叠	层叠（软板制作）	层叠
锚固件	H型/Z型	H型	无
长期使用温度	1500-1600	1600	1500

可根据炉体尺寸设计，直接安装。衬体无需烘干和养护，安装好以后便可立即投入使用。

1500FA 模块

内层采用1400组块，外层采用日本三菱1600纤维毯包覆，不掉渣，不影响烧结产品；

长期使用1280 ° 高1320 ° ；

全纤维结构密度低质量轻，节省能源；

不含有害物质，清洁环保；

复合结构施工方便，成本合理，是高温窑炉的优质选择。

1500FB 模块

内层采用1400组块，外层采用日本三菱1600纤维毯，契口方式结合，1600纤维厚度可达到100mm以上。不掉渣，不影响烧结产品；

长期使用1350 ° 较高1400 ° ；

不管您的窑炉有任何问题，请联系我们。我们有大量的实战经验，可以现场分析提供一体化的解决方案。

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的质量保证数据。