

grc轻质隔墙板 星石隔墙板 轻质隔墙

产品名称	grc轻质隔墙板 星石隔墙板 轻质隔墙
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

产品详情

为什么轻质隔墙板对比传统建材与众不同呢？

轻质隔墙板与传统的建材相比，西安轻质隔墙板不仅降低了建筑能源消耗，还不会污染室内环境，从可持续发展角度来说，具有很强的发展空间，是值得推广的环保建材。现在已广泛被应用于住宅、医院、办公楼、酒店等场所的室内外隔墙系统。

西安轻质隔墙板以其绿色、环保、健康的特性，轻质隔墙，受到了广大客户的欢迎和信赖，它正在以很大的优势取代这传统的建筑材料。成都轻质隔墙板作为一种新型的节能墙材料，可以替代多种传统墙体，表面可做内外墙涂料，抹灰、贴砖等，适用于高层建筑的分室、分户、卫生间、厨房非承重部位的隔断。同时也适用于各种快速装房的建造与旧房的加层。

随着社会的进步，生活水平的不断提高，健康环保理念的深入人心，人们对建筑材料的也非常的重视了。现在那些由化工材料制作而成，含有有毒物质、释放有害气体等等的那些建筑材料，对我们的健康造成非常大的威胁，轻质隔墙板安装，这些建筑材料注定会被我们所抛弃，grc轻质隔墙板，而那些健康环保的建筑材料，如成都轻质隔墙板，这些建筑材料将会逐渐崛起，成为现代建筑材料的选择。

隔墙板的安装及其装修要点

隔墙板根据设计图纸先在墙体位置上放定位线，上下垂直，并延伸到上部梁底，并标出门窗洞位置；在承重墙、柱结合处先竖向安装U型卡件，用钉固定，准备好801胶水、水泥混合粘结剂。将抹上粘结剂的一块墙板凹槽靠在U型卡内。

隔墙板安装时要上下对准。紧靠定位线，两板抹粘结剂后挤紧。检查墙面平整、垂直度，合格后用木楔塞紧并用3.5寸铁钉固定。墙面立好后，在接缝处用801水泥砂浆抹平并贴上自粘接缝带。轻质隔墙板可锯

可钉，安装时一般采用错位接板方法，高度一般不超过3.6m。如过高则要另外设计采取有效措施加固。

隔墙板装修要点：

墙体安装好一周后方可进行后道工序装修。一般采用白水泥、801胶水加老粉打底抹平干后再进行二次抹灰、涂装。卫生间必须做相应的防水处理，用钢丝网粉刷后方可贴墙砖。门窗框放置预埋件、木块，待牢固后方可安装，并将门框与地面固定牢。

西安轻质隔墙板施工弹线、分档，在隔墙与上、下及两头基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。弹线明白，方位精。按规划请求，联系罩面板的长、宽分档，轻质隔墙材料，以断定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的方位。当规划有请求时，按规划请求作细石混凝土枕带。作地枕带应支模，模板上口与踢脚板上平共同，细石混凝土应浇捣密实。

固定沿顶、龙骨;沿弹线方位固定沿顶、龙骨，可用钉或膨胀螺栓固定，固定点间隔应不大于600mm，龙骨对接应坚持平直。沿弹线方位固定边框龙骨，固定点间隔应不大于1m，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定，固定应结实。边框龙骨与基体之间，应按规划请求装置密封条。

选用支持卡系列龙骨时，应先将支持卡装置在竖向龙骨的开口上，卡距为400mm，距龙骨两头的间隔为20mm。装置竖向龙骨应垂直，龙骨间隔应按规划请求安置。规划无请求时，其间隔可按板宽断定。

选用通贯系列龙骨时，低于3m的间隔装置一道;3~5m间隔装置两道;5m以上装置三道。罩面板横向接缝处，如不在沿顶、龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。门洞口或特别节点处，运用方钢管加固龙骨，装置应契合规划请求。

grc轻质隔墙板-星石隔墙板-轻质隔墙由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司（www.029geqiangban.com）为客户提供“西安隔墙板,西安轻质隔墙板,西安隔墙板厂家”等业务，公司拥有“西安星石”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭总。