

# 料场防风抑尘网 尚景料场防风抑尘网 料场防风抑尘网多高

产品名称	料场防风抑尘网 尚景料场防风抑尘网 料场防风抑尘网多高
公司名称	河北尚景丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城东工业园区经四路
联系电话	13363315729

## 产品详情

煤场防风网是煤场建造多的企业之一。煤场因为煤炭在装卸运输过程中产生的煤粉飘散是导致煤场环境污染的主要因素。煤场的煤粉污染不只导致了厂区环境的恶化更是对工人的身体健康造成了必定的危害，安装挡风抑尘的防风网是直接有用的办法。防风网收风能，阻风效果好，归纳抑尘效果可到达85%以上，有用操控了二次扬尘污染，并节省无效的煤耗收到经济效益。防风网的设置使矿区周边环境得到了有用的维护，同时规整漂亮的防风抑尘网为矿区路途两边建立了一道风景线，提升了矿区形象。在与传统的水喷淋降尘相比较，还节约了水资源及动力。

防风网，又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，要起挡风防尘的效果。

防风网又叫防风抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化气候防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、路程扬尘、高速公路两边等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

港口挡风墙的高度是如何计算的？

港口防尘网墙的高度应综合考虑堆垛高度、堆场范围大小等因素。

\*\*\*：堆场防风抑尘墙的高度主要取决于堆垛高度：

- 1.当防尘网的高度为堆垛高度的0.6-1.1倍时，网高与抑尘效果成正比；
- 2.当防尘网高度为堆垛高度1.1-1.5倍时，网高与抑尘效果的变化逐渐平缓；
- 3.当防尘网高度为堆垛高度1.5倍以上时，网高与抑尘效果的变化不明显。

因此，防尘网的高度一般在堆垛高度1.1-1.5倍内选取。

防风网，又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，料场防风抑尘网多高，要起挡风防尘的效果。

防风网又叫防风抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，料场防风抑尘网多钱，沙化气候防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、路程扬尘、高速公路两边等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

尚景丝网专业承揽煤场防风墙，公路隔音屏，拱形棚的设计施工及配套基础建设，钢结构三级资质，施工团队十几个上百人五大电厂港口码头制作安装经验，料场防风抑尘网，免费为您提供现场勘察，设计出图，十几年的施工老团队以诚为本，以事为先，期待与您合作

表面处理：静电喷塑、静电粉末喷塑。

产品特点：

1 抗紫外线、抗老化、产品表面经过静电喷塑处理、能吸收太阳光中的紫外线、降低材料氧化速度、是产品具有抗老化、防老化性能、提高产品使用寿命。

2 阻燃性特点：静电喷塑处理的过程中添加了高强度阻燃剂、使产品具有了阻燃防火性能、

3 抗冲击特点：产品强度高、可以承受冰雹强风的冲击、抗风指数达12级。

4 静电特点：产品表面经过静电喷塑处理、在受太阳光照射后、能把附着于产品表面的有机污染物氧化分解、亲水性强使尘土易于被雨水冲洗起到自洁净效果、减少产品的后期维护从而提高产品的使用年限。

防尘网用途：

主要用于：采石场、露天煤场、焦化厂、电厂、矿石区等企业的防风抑尘

防尘效果可达65%--85%双层效果可达95%以上、可大大减少粉尘对环境的污染、提高环境保护  
防风抑尘网长度不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果较优，此为科学院风洞试验得出的结论。

人必须对自己的一切负责，料场防风抑尘网安装，当人对自己采取负责任的态度时，人就会向前看，看自己能做什么；人如果依赖心重，就会往后看，盯着过去发生的、已经无法改变的事实长吁短叹。事实上，对你负责的也只能是你自己。

浅释：九大定律，归结到最后就是以对自己负责的态度，做好人、行善事、走正道，自己的命运，只能是自己把握。

从修造自己这颗心开始，就是最本质的修造命运之途。

佛不渡人，唯人自度。

料场防风抑尘网-尚景料场防风抑尘网-料场防风抑尘网多高由河北尚景丝网制造有限公司提供。河北尚景丝网制造有限公司（[www.sjfangfengwang.com](http://www.sjfangfengwang.com)）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北尚景一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟彦涛。