

型号FYL-YS-128L福意联低温保存箱

产品名称	型号FYL-YS-128L福意联低温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司自成立以来坚决以精美型号FYL-YS-128L福意联低温保存箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

我是（ ）福意联（姓名）何军杰【微信：fuyilian2015】，联系方式请联系网右侧，热烈欢迎各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多产品介绍您可随时多种方式找我，为您准备更全、更详细的产品资料。

型号FYL-YS-128L北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司具有的制造设备、加工工艺、雄厚的制造实力、广泛的营销网络，形成了涵盖设计、制造、制造、国内外贸易等方面的完整产业链，具备独特的产业价值和市场竞争优势。在医用恒温设备制造与制造业务领域，福意联是医用设备行业重要的科研与设备制造企业。许多技术、设备和产品，向国内外市场提供了一大批具有重大影响力的设备和技术。

型号FYL-YS-128L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联型号FYL-YS-128L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

??????型号FYL-YS-128L系列产品适合、库、科研院、高校、生物制药、基因工程、企业等需要恒温储

存的场。箱体内储存温度可控制面板上的温度按钮调节，使用方便，性能可靠。用于2-8 ， -20 ， -30 等等需要温度要求保存的、试剂、标本、样品、菌种等等的恒温冷藏保存。温度每度可以调节，带锁 ，带多重报警功能，在很多的有着机器广泛的应用，20多年的企业，完善的保障，给你一个*，有保的产品，欢迎前来咨询！

型号FYL-YS-128L推荐参数：

<p>【型 号】 FYL-YS-128L (内嵌式双锁) 【机器可叠加双层使用】 【有效总容积】 88L 【冷冻室面积】 88L 【额定电压】 220V 【额定输入功率】 110W 【箱体尺寸】 (W×D×H) 545×570×850 (mm) 【耗电量】 0.56kwh/24h 【噪声(声功计)】 39dB(A) 【箱内温度可调范围】 -30 -10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的任意温度。 【制冷剂/用量】 R600a/47g 【功能特点】 1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；2、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；3、采用优异*压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，*；立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；4、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；箱体外壳采用优异钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；5、高密保温层，保温效果好，；独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；*门锁设计，防止随意开启；加厚发泡门设计，有效隔热；产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、上抽屉3个，5、下抽屉1个6、钥匙1套</p>

(-30~+10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm (-25~+10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-25~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm 恒温冷藏系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38度
 外型尺寸：430*480*510mm 单门双锁型号：FYL-YS-100L 温度：4~38度
 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-138L 温度：4~38度
 外型尺寸：540*550-840mm 单门双锁型号：FYL-YS-150L 温度：2~48度
 外型尺寸：595*570*865mm 单门单锁型号：FYL-YS-230L 温度：2~48度
 外型尺寸：595*590*1215mm 单门单锁型号：FYL-YS-280L 温度：2~48度
 外型尺寸：595*570*1445mm 单门单锁型号：FYL-YS-310L 温度：2~48度
 外型尺寸：595*695*1315mm 单门单锁型号：FYL-YS-430L 温度：2~48度
 外型尺寸：595*680*1805mm 单门单锁低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度
 外型尺寸：430*480*510mm 单门单锁型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度
 外型尺寸：480*490*840mm 单门单锁型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度
 外型尺寸：550*560*850mm 单门双锁冷藏恒温系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度
 外型尺寸：430*480*640mm 单门双锁型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度
 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度
 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度
 外型尺寸：1265*680*1823mm 双门双锁型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度
 外型尺寸：1265*680*2115mm 双门双锁

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。福意联*针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，

选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。大容量储存空间，性价比；直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统；箱体内温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

型号FYL-YS-128L

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出*技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

冷藏需要注意几个问题：1.不是有的都适合放在冰箱中储存，一般不建议放冰箱。因为冰箱潮湿的环境对一般的性状会有影响。例如已开封的水剂放入冰箱保存，导致液体药剂在温度过低的环境下析出结晶，降低了有效成分的溶解度，降低药效。2.冷藏不是冷冻。有些生物制剂，如特混恒温等含有“生物”“活性因子”等字样的，不能置于冰冻层，因为在冻融过程中，会造成效价的降低，影响疗效。3.有些开封前后要求不同。如恒温制剂精蛋白锌重组人恒温混合注射液和生物合成人恒温注射液等，在使用前要求2~8℃冰箱冷藏，一经开封使用后，只需25℃以下保存，可存放约4周。类似的还有鲑鱼降钙素喷鼻剂，其开始使用后也不需要冷藏，可室温放置约4周。