

张家港水空调 水空调安装 马力斯通风设备

产品名称	张家港水空调 水空调安装 马力斯通风设备
公司名称	苏州马力斯通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇联谊路18号
联系电话	15150190789

产品详情

水蒸发节能环保空调冷风机适用范围

- 1、注塑、压注、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间。
- 2、大中型商场、菜市场、候车室及大型户内娱乐场所；
- 3、有污染性气体或气味浓烈、粉尘较大的场所；
- 4、已安装传统空调，但鲜风量（或含氧量）不足的场所。

适用性强：负压通风降温系统适用性广，水空调的价格，不管人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等，张家港水空调，可根据不同的环境设计相应的系统。

环保空调安装位置选择：

环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，水空调厂家，厨房等。

环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长安装示例图（如KS-18型）。一般长度15-20米为佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

环保空调主机运行时，水空调安装，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。

环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

环保空调底架及防震说明

防震安装方式：

- 1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
- 2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。

节能环保空调换气次数参考：

一般环境要求换气次数为25 - 30次/小时

人口密集的公共场所，要求换气次数30 - 40次/小时

有发热设备的生产车间，要求换气次数50 - 60次/小时

在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数

张家港水空调-水空调安装-马力斯通风设备(推荐商家)由苏州马力斯通风设备有限公司提供。苏州马力斯通风设备有限公司(www.malis.com.cn)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，马力斯通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：顾经理。