

养殖防渗膜生产厂家 养殖防渗膜 欣旺环保质量有保障

产品名称	养殖防渗膜生产厂家 养殖防渗膜 欣旺环保质量有保障
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

产品详情

是垃圾填埋场工程常用的三种主要土工合成材料(另有土工网和土工织物)之一，其防渗性能是衡量垃圾卫生填埋场是否达到环保要求的主要指标。HDPE土工膜通常由连续的聚合物薄层制成，并不是不透水气，只是相对土工织物或填土甚至粘土而言是不透水气的。其水气渗透试验测得的数据在 0.5×10^{-10} ~ 0.5×10^{-13} cm/s之间。是垃圾填埋场工程常用的三种主要土工合成材料(另有土工网和土工织物)之一，其防渗性能是衡量垃圾卫生填埋场是否达到环保要求的主要指标。HDPE土工膜通常由连续的聚合物薄层制成，并不是不透水气，只是相对土工织物或填土甚至粘土而言是不透水气的。其水气渗透试验测得的数据在 0.5×10^{-10} ~ 0.5×10^{-13} cm/s之间。是垃圾填埋场工程常用的三种主要土工合成材料(另有土工网和土工织物)之一，其防渗性能是衡量垃圾卫生填埋场是否达到环保要求的主要指标。HDPE土工膜通常由连续的聚合物薄层制成，并不是不透水气，只是相对土工织物或填土甚至粘土而言是不透水气的。其水气渗透试验测得的数据在 0.5×10^{-10} ~ 0.5×10^{-13} cm/s之间。

当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200 时，养殖防渗膜电话，要用干净的布或棉纱掸掉再焊，必要时重新打磨，切忌用手擦试。

当接缝处有结露、潮湿、泥沙等影响时，处理后再进行焊接。

在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施是除外。

温度低于5 时，按照规范要求不应施工，如果必须施工的话，焊接前应对焊机进行预热处理。

挤压焊接机在焊接过程中，应该经常检查枪头的滑块，磨损较严重时应及时更换滑块，以免损伤膜面。

土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电，在特殊情况下采用当地用电时，必须使用稳压器。

化工企业(磷化工企业废渣处理、锰化工企业尾矿坝处理等)国家标准参数如下:GB/T(17643-1998)国家标准是:GB/T17643-2011.

序号 项目(单位) 指标

GH-1 GH-2

1 拉伸强度Mpa 17 25

2 断裂伸长率% 450 55

3 直角撕裂强度N/mm 80 110

4 碳黑含量 % 2

5 耐环境应力开裂F20h 1500

6 200 时氧化诱导时间min 20

7 水蒸气渗透系数g . cm/(cm . s . Pa) 1.0×10^{-12} 1.0×10^{-16}

8 -70 低温冲击脆化性能

9 尺寸稳定性% ± 3 注:黑色防渗膜要求

HDPE(高密度聚乙烯)防水、防渗隔离材料

如环保网,防水网,建材网,矿业设备(尾矿坝),市政工程,养殖防渗膜号码,水利工程,养殖防渗膜生产厂家,污水池,化工废水,废料,污泥

农业养殖(如养猪场化粪池)

水产养殖池

地下基础防水防渗,养殖防渗膜,厂房屋顶防潮

屋顶花园

人工湖,河道,护坡

高

养殖防渗膜生产厂家-养殖防渗膜-欣旺环保质量有保障(查看)由山东欣旺环保科技有限公司提供。“土工布,土工膜,防渗膜,排水网,排水板”就选山东欣旺环保科技有限公司(www.lxhlxcl.com),公司位于:山东省德州市陵城开发区,多年来,欣旺环保坚持为客户提供好的服务,联系人:程总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。欣旺环保期待成为您的长期合作伙伴!