

浩然电子 户外led广告屏 广告屏

产品名称	浩然电子 户外led广告屏 广告屏
公司名称	山东浩然电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南湖大街巨菱枫景园小区南门
联系电话	15588593588

产品详情

LED大屏幕黑屏花屏是什么原因？

一、LED大屏幕出现屏幕全黑的原因是什麼？

在控制系统运用的过程中，我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的，就连屏幕变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。

- 1、请确保包括控制系统在内的所有硬体已全部正确上电。
- 2、检查并确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。（如果在载入过程中变黑，很可能是因为该原因造成）
- 3、检查并确认连接LED屏幕及与主控制卡的HUB分配板的是否连接、是否插反。

LED显示屏老化是什么意思？

LED显示屏的老化是LED显示屏生产过程中必不可少的一步，户外led广告屏，也是LED显示屏生产检测中的一道检测环节，是LED电子显示屏产品质量的重要保证。

LED老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节。LED产品在老化后可以提升其效能，led屏广告，并有助于后期使用的效能稳定。LED老化测试是根据产品的故障率曲线即浴盆曲线的特征而采取的对策，以此来提高产品的可靠性。

LED显示屏的老化分为白光老化(4个小时)和视频老化(48个小时)。

LED老化方式包括恒流老化及恒压老化。

恒流源是指电流在任何时间都恒定不变的。有频率的问题的，就不是恒流了。那是交流或脉动电流。交流或脉动电流源可以设计成有效值恒定不变，但这种电源无法称做「恒流源」。恒流老化是符合LED电流工作特征，是科学的LED老化方式。过电流冲击老化也是厂家采用的一种老化手段，通过使用频率可调，电流可调的恒流源进行此类老化，以期在短时间内判断LED的质量预期寿命，并且可挑出很多常规老化无法挑出的隐患LED。

LED操控体系新技能、新产品推向商场的速度逐步加速：新技能、新产品不断推出商场，证明操控体系在不断行进，智能广告屏，技能日趋完善。但硬件的同质化、技能的趋同，未来的操控体系将侧重于软件开发，比赛的要点也由硬件、价格转为软件的比赛。

与前期的操控体系比较，其时的操控体系功用和可靠性都得到了很大的行进。LED显示屏后端操控原来运用常规的操控电路，广告屏，跟着操控技能的不断完善和操控芯片的应用，操控体系将遍及选用LED专用集成电路，它可根据LED闪现的特色，对灰度及每个像素进行操控及调度，这就使得闪现亮度和颜色效果都有了较大的行进。

浩然电子(图)-户外led广告屏-广告屏由山东浩然电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东浩然电子有限公司(sdhrxsp.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为广告服务具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!