

玻璃棉板批发 青海玻璃棉板 五星华美

产品名称	玻璃棉板批发 青海玻璃棉板 五星华美
公司名称	武汉五星华美建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道八坦路省农资配送中心
联系电话	18672380835

产品详情

武汉五星华美建材有限公司是集研发、生产和销售于一体的大型企业。专业化生产橡塑绝热保温材料、华美橡塑、樱花岩棉、格瑞玻璃棉、华美玻璃棉、化工产品。

玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，离心玻璃棉板，主要用于高层建筑内墙隔音，天花吊顶，青海玻璃棉板，铁皮风管或风箱内壁的保温，演播室、机房内的细声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有美好的应用前景。

武汉五星华美建材有限公司是集研发、生产和销售于一体的大型企业。专业化生产橡塑绝热保温材料、华美橡塑、樱花岩棉、格瑞玻璃棉、华美玻璃棉、化工产品。在全球倡导节能环保的今天，五星华美以先进的生产技术和产业优势，在绿色保温建材行业独树一帜。卓越的品质、完善的服务、便捷的交通、快速及时的物流系统，使“华美”牌产品覆盖全国各省、直辖市和自治区。五星华美一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。

厚度不变，容重增加，玻璃棉板价格，中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时，材料变得密实，流阻大于流阻，吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m³的离心玻璃棉，低频125Hz约为0.2，中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时，低频的吸声系数逐渐提高，玻璃棉板批发，当厚度大于1m以上时，低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变，容重增大时，离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高，当容重接近110kg/m³时吸声性能达到值，50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m³时，吸声性能反而下降，是因为材料变得致密，中高频吸声性能受到很大影响，当容重超过300kg/m³时，吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm，容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m³。通常使用5cm厚，12-48kg/m³的离心玻璃棉。

武汉五星华美建材有限公司是集研发、生产和销售于一体的大型企业。专业化生产橡塑绝热保温材料、华美橡塑、樱花岩棉、格瑞玻璃棉、华美玻璃棉、化工产品。

玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。

玻璃棉板批发-青海玻璃棉板-五星华美由武汉五星华美建材有限公司提供。玻璃棉板批发-青海玻璃棉板-五星华美是武汉五星华美建材有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。