

# DN150耐磨橡胶软接头 临沧耐磨橡胶软接头 顺通管道

产品名称	DN150耐磨橡胶软接头 临沧耐磨橡胶软接头 顺通管道
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

## 产品详情

耐磨橡胶软接头产品外观美丽，经久耐用

脱硫管道是一种运用在脱硫系统上一种输送管道，因为在脱硫系统中输送的具有酸碱物质的溶液因此，脱硫管道必须具有防腐、耐磨以及耐高温等作用，以保证脱硫系统的正常运行，常用的脱硫管道有不锈钢，高合金复合钢板以及玻璃鳞片、衬层涂料均在市场上运用但是市场上应用比较多的橡胶衬里的衬胶管道作为脱硫管道。

脱硫管道中加装橡胶接头，DN250耐磨橡胶软接头，一则是可以通过橡胶接头减震降噪，二则是加装橡胶接头后维护保养更方便，脱硫管道大多用于电厂，盐山县顺通管道有限公司制作的电厂专用橡胶接头，根据脱硫管道的特征对橡胶接头进行了改进，耐高温和防腐性能都得到了很大的提高。

耐磨橡胶软接头产品能否用于耐高温的管路中

高温腐蚀性管道指的是输送高温高压含腐蚀性的金属耐高温热力工程管道材料。

工业管道按照介质划分的话，高温管道就是指温度高于60 的管道。

高温腐蚀性管路系统安装耐高温橡胶接头产品介绍，我们如何选择适合自己用的橡胶接头

一般的天然橡胶耐温为60度，而一般的耐高温腐蚀性材质橡胶膨胀节多为衬四氟材质，耐高温度达到120度，而相对于158度的高温，一般厂家选用衬四氟橡胶，内衬帘子布加厚，但在这样的高温工作环境下，橡胶接头的使用时间比较短，所以高温环境下，DN150耐磨橡胶软接头，不建议使用橡胶接头连接，临沧耐磨橡胶软接头，通常会推荐波纹补偿器来进行安装连接，波纹补偿器耐温300度，DN450耐磨橡胶软接头，所以在这样的环境中可以放心使用，由此可见一般的橡胶接头并不能用于158度的高温环境中。

立式多\*泵采用\*内高效节能的水力模型，具有效率高，性能曲线平缓，运行范围广，符合消防局的有关规定，满足不同用户的使用需要；立式多\*泵采用立式分段式结构，且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。立式多\*泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压\*水、自动喷淋水、自动水幕\*水等，也可应用于厂矿给排水、远距离送水，各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。

DN150耐磨橡胶软接头-临沧耐磨橡胶软接头-顺通管道由盐山县顺通管道制造有限公司提供。DN150耐磨橡胶软接头-临沧耐磨橡胶软接头-顺通管道是盐山县顺通管道制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。