

农村旱厕改造 双瓮式化粪池 PE塑料 质保50年 加固加厚不渗漏

产品名称	农村旱厕改造 双瓮式化粪池 PE塑料 质保50年 加固加厚不渗漏
公司名称	山东海辰环保科技股份有限公司
价格	182.00/套
规格参数	品牌:海辰环保 型号:1-1.5立方 产品:山东
公司地址	山东日照市五莲县高泽工业基地/济南市槐荫区 中建锦绣广场2栋1904室
联系电话	18766175103

产品详情

海辰环保双瓮化粪池主要特点：

- 1.容积1.0-1.5m³，符合《Q/HHKJ02-2016三格式化粪池》标准。
- 2.设计理念先进，隔舱板上下错层设计污水环流式流动，污水处理能力比同等容积的传统化粪池至少提高二倍以上。
- 3.优化结构设计，工艺技术成熟，产品强度高，耐酸碱，防腐蚀。
- 4.节约用水，每次冲厕所用水量为0.3升左右。
- 5.无异味，无苍蝇，不渗漏，不污染地下水。
- 6.产品的密封性和牢固性好，确保厌氧化粪的功能。
- 7.对粪便进行无害化处理，避免粪便传播各种疾病，可防止对空气、土壤、水的污染，保护环境。
- 8.轻便，便于运输，安装方便快捷。
- 9.省工，省时，使用寿命可达50年以上。

双瓮式化粪池安装说明：

- 1、在厕所外与室内放置便器相对应的位置挖一个长2.3米，宽1米，深1.4米长方体的坑，把坑底加入三基土夯实。
- 2、在对接处粘上封闭胶带后，先把瓮体对接，再用螺钉加固(且不要把胶带上的塑料布揭掉)
- 3、将装的好瓮体放入厕所挖好的坑里，瓮体高出地面5-10厘米，以防往瓮内渗水。
- 4、调整好过粪管口的位置，瓮与瓮之间用过粪管连接，在过粪管与瓮体连接处用专用的管件连接，起到防渗固定作用。
- 5、在厕所放好一瓮，第2瓮放在室外挖好的坑里，同样高出地面5-10cm，在室内用砖修筑一个放置便器的口，将便器放平后粉刷，但便器不要封死，以便清除粪渣时使用，在1.2瓮之间，垒厕所墙时，要防止压坏过粪管。
- 6、瓮体周围用土填好夯实，防止瓮体塌陷，倾斜。根据厕所地形情况，1瓮放厕室内，2瓮放厕室外，也可以将两个瓮体全部埋在室内。