

莆田盆式橡胶支座货真价实 2020报价

产品名称	莆田盆式橡胶支座货真价实 2020报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

球盆橡胶支座是指用以支承容器或设备的重量，并使其固定于一定位置的支承部件，还要承受操作时的振动与地震载荷。由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合而成一种桥梁支座产品。球盆橡胶支座桥梁盆式橡胶支座具有结构简略、结构紧凑、滑动和滚动灵活，高耐磨，耐久性好，加工制作方便、节省钢材、降低造价等长处。盆式橡胶支座类型可分为固定、横向活动、纵向活动、多向活动四类，其安置准则如下：双线筒支箱梁：首先确认固定支座方位，然后以固定支座为基准，其左边或右边为横向活动，其正前方或后方为纵向活动，其斜对角方向为多向活动。球盆橡胶支座由于将功能集成在一起，体积比铅芯支座小，能够节省运用空间，施工也比较方便，价格也较铅芯夹层橡胶支座便宜。

莆田盆式橡胶支座货真价实竖向承载方面：经过加劲钢板提供安稳牢靠的竖向承载力，确保建筑物日常运用的安全牢靠。水平受力方面：运用天然橡胶具有强度高，与钢板粘接力牢靠，水平方向上在经受日常轰动、风载以及地震时分巨大的轰动波冲击时，确保建筑物不会因为突然内部损坏导致功能失效。

隔震规划理论基础：运用特殊的阻尼配方功能耗费在地震中传递的水平轰动能量，在地震来暂时，竖向提供对建筑物的支撑，水平方向上不会将悉数能量传递给建筑物，在地震波的往复活动作轰动能量转换成热量耗费掉，大大下降建筑物接收的水平地震力的波动效果。球型盆式支座。其主要技术特征为：包括上钢板、中间钢衬板、承压橡胶板和钢底盆，所述钢底盆的两边带有球面凸台，所述上钢板设置有包覆钢底盆侧表面的挡条，所述挡条与所述钢底盆两边的球面凸台之间设置有导向条，莆田盆式橡胶支座货真价实所述导向条的内侧为与所述钢底盆两边的球面凸台相匹配的等径球面，所述导向条的外侧为与所述挡条相匹配的平面，导向条内侧的球面部分与钢底盆的球面凸台的球面相匹配，形成球面转动副，导向和承压过程中实现面 - 面接触，工作可靠性提高，很好的实现了支座的位移和转角的功能，且实现了支座上座板水平转动的功能。球盆支座以传力可靠，滚动灵活的特色，不光具有GPZ盆式橡胶支座承载才能大的特色，座位移大等特色，并且能更好地适应大转角的需求，与普通盆式支座相比具有下列优点球形橡胶支座经过球面传力，不会出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；球形支座经过球面聚四氟乙烯板的滑动来完成支座的滚动过程，滚动力矩小，并且滚动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转角巨细无关，特别适用于大转角的要求，设计转角可达QZ球型支座各向滚动功能一致，适用于宽桥、曲线桥；这种支座产品不必橡胶承压，不存在橡胶老化对支座滚动功能的影响，特别适用于低温区域。莆田盆式橡胶支座货真价实