

GQF-E80型桥梁伸缩缝结构

产品名称	GQF-E80型桥梁伸缩缝结构
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	350.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:80mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[桥梁伸缩缝](#)的设计与施工都符合了桥梁建设及重建的各方面要求：1. 能够适应桥梁温度变化所引起的伸缩。2. 桥面平坦，行驶性良好的构造。3. 施工安装方便，且与桥梁结构联为整体。4. 具有能够安全排水和防水的构造。5. 承担各种车辆荷载的作用。6. 养护、修理与更换方便7. 经济价廉。

公路[桥梁伸缩缝](#)

是为了适应现代化的公路运输的高速重载而开发出来的具有耐久舒适防水防滑防噪音并且养护方便的一种多功能的[桥梁伸缩缝](#)产品。公路[桥梁伸缩缝](#)的面层版是梳齿形防滑槽钢板，从它的左右伸出桥面板的间隙处相互啮合的支撑式构造。公路[桥梁伸缩缝](#)的结构有着非常好的刚度，可以承受比较大的水平变位，并且不需要梁体预留槽口，大大的方便了施工。公路[桥梁伸缩缝](#)一经问世，就受到了桥梁设计还有施工单位的一致好评是非常的一种产品。

SF梳齿型[桥梁伸缩缝](#)是一种高性能的[桥梁伸缩缝](#)

产品，它的设计宗旨为解决现代高速公路所面临的载重量大、耐久性低、运营舒适性差等相关问题。SF梳齿型[桥梁伸缩缝](#)具有防滑、防腐、防尘、防水、防噪音的“五防”功能。SF梳齿型[桥梁伸缩缝](#)

具有很大的

刚度，较大的伸缩量，

保证其可承受较大的水平变形，确保运营安全

。SF梳齿型桥梁伸缩缝施工简便，无需预留槽口，是桥梁伸缩缝工程的上好选择

随着我国城市的大规模发展，城市桥梁也进行了大规模的建设。桥梁的施工工艺以及建设质量会直接影响到桥梁投入使用后的效果，其中桥梁的伸缩缝是一大施工难点。伸缩缝是桥梁构造中的重要组成部分。在气温变化、混凝土收缩、活载作用、桥梁墩台的沉降及徐变等因素影响下，桥跨结构会产生变形，从而使梁端产生位移。为适用这种位移并保持桥上行驶车辆的平顺性，必须在桥面的两端之间以及梁端与桥台背墙之间设置横向伸缩缝。桥梁伸缩缝一旦损坏，就会导致跳车、噪音、漏水、影响行车安全及缩短桥梁使用寿命。而桥梁施工缝的质量与施工过程中的质量控制有很大的关系。桥梁伸缩缝施工特点 1、伸缩自如，伸缩性能优良。2、耐磨、耐腐蚀、抗滑、防水、抗老化性能好。3、振动小，无噪声。4、使用寿命长，养护方便。5、施工安装简便。