

# 防爆型压力变送器 压力变送器 广州华茂

产品名称	防爆型压力变送器 压力变送器 广州华茂
公司名称	广州华茂传感仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区青年路336号科瑞大厦主楼3层
联系电话	13928958565

## 产品详情

产品特点：

VP4系列压力传感器 压力变送器本公司竭诚为电力、石化、环保等行业在工业过程检测与控制方面提供完美的压力解决方案。内置德国抗干扰环技术，优良的电磁兼容性，抗强干扰高压系列自带脉冲缓冲器，压力变送器，当介质压力瞬间超过破坏压力时，不会损坏传感器激光标定零点满量程，稳定性好精度高、无机械老化现象可靠的电容传感器技术模块化设计及可选材料适合各种应用高温补偿，可承受允许温度范围内的极端温度

详细参数：测量范围-100KPa~0~5KPa...100MPa过载能力2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)压力类型表压或绝压测量介质与316不锈钢兼容的气体或液体综合精度  $\pm 0.25\%FS$   
 $\pm 0.5\%F.S$ 工作温度-40 ~ 85 补偿温度-10 ~ 70

供电范围12 ~ 36VDC (一般24VDC) 信号输出4 ~ 20mA / 0 ~ 10VDC / 0 ~ 5VDC / 0.5 ~ 4.5VDC外壳防护插头型 (IP65) ; 电缆型 (IP67) 压力连接M20\*1.5/ G1/4 (可根据客户要求定制)传感器膜片不锈钢316L

华茂公司技术力量雄厚，专业配套齐全，拥有多年从事传感器、变送器、自动化仪表、过程控制、系统集成等方面工作的技术精英，他们具有丰富的研究开发、技术支持、生产组织、质量管理、现场服务经验。公司把追赶国内外先进的同类产品和发展方向当做自己的使命，广泛开展合作，持续不断推出系列优质产品。

发动机电喷系统的喷射，防爆型压力变送器，除了受进气压力、发动机转速等主要因素影响外，还必须考虑发动机在冷启动、热车后、满负荷、加速及停车时燃油供给的中断等诸多因素。为此，还设置许多附加或辅助装置，如节气门位置传感器和附

加空气阀等。

另外，由于压力传感器结构和测量原理的要求，因此压力传感器安装在振动较小的车身处，防腐压力变送器，用一根橡胶管与进气总管相连作为取气管。

广州华茂传感仪器有限公司是原装压力传感器直销厂家供应商，坚持供应质量保障的智能、温度、差压、供水、数显、工业压力传感器，生产压力变送器厂家，工程机械用压力变送器都以技术优先的方针制造，以我们多年的生产空调制冷压力传感器经验向客户推荐耐，还提供有效的燃气设备耐高温压力变送器测控方法和可靠的高精度压力变送器测控设备。

压力变送器现场故障如何进行检查：

施工现场出现的故障，绝大多数是由于使用和安装方法不当引起的，归纳起来有几个方面。1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对，取压点不合理。2.引压管泄漏或堵塞，充液管里有残存气体或充气管里有残存液体，变送器过程法兰中存有沉积物，形成测量死区。3.变送器接线不正确，电源电压过高或过低，指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。4.没有严格按照技术要求安装，安装方式和现场环境不符合技术要求。

以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确，但经过细心检查，严格按照技术要求使用和安装，及时采取有效措施，问题都可以排除，对不能处理的故障，应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。

防爆型压力变送器-压力变送器-广州华茂由广州华茂传感仪器有限公司提供。广州华茂传感仪器有限公司(www.vsicn.com)在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，广州华茂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙振东。