

PU防撞条厂 PU防撞条 亿福门窗配件厂

产品名称	PU防撞条厂 PU防撞条 亿福门窗配件厂
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

木门包覆式密封条介绍及用途

河北崔氏引进德国先进的设备及技术，与德国密封技术行业专家共同研发推出了性能更加优越安装更加方便，使用更加节能、环保的高gao级密封条。该产品采用多重复合共挤，PU防撞条厂，密封性、耐用性、环保性、美观性等性能已超越以往所有传统密封条。木门包覆式密封条主要由高弹性开孔发泡聚氨酯材料与PE膜复合而成，内含PP骨架为刚性材料，强度高、耐热不易变形；木门包覆式密封条中间的PU发泡料，耐高温且有超高的回弹性。木门包覆式密封条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着很关键的作用。

我们都是可以看到汽车的使用量越来越大了，当然还有着的就是密封条的性能也是占有很大的作用，密封条在汽车之中有很多的分类，什么样的比较好呢？一起和防火密封条来看看啊。

1、---橡胶类密封胶条

一般为三元乙丙材质。综合性能优异，具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性，很好的耐高温、低温性能，突出的耐化学药品性，能耐多种极性溶质，相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大，PU防撞条，一般为深色制品。使用温度范围-60~+150。以其适用范围广，PU防撞条订购，综合性能优异，得到国内外行业企业的认可。

2、硅橡胶密封胶条

具有突出的耐高、低温特性，PU防撞条多少钱，耐臭氧及耐候性能;有---的疏水性和适当的透气性;具有的绝缘性能;可达到食品卫生要求的卫生级别，可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中差

, 不耐油。使用温度范围-100 ~ +300 。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。

3、氯丁胶密封胶条(cr)

与其它的特种橡胶比较, 个别性能差些, 但总的性能平衡好。有优良的耐候性、耐臭氧性能、耐热老化性和耐油耐溶剂性, 有好的耐化学性和优异的耐燃性, 有良好的粘合性。贮存稳定性差, 贮存过程中会发生增硬现象, 耐寒性不好。相对密度较大。一般为黑色制品。使用于有耐油、耐热、耐酸碱要求的环境。使用温度范围-30 ~ +120 。

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚, 专门研制与生产划分为: 密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

别看这密封条不起眼, 可对生活起到至关重要的作用! 包覆式密封条产品亮点多多: 耐高温、耐低温、绿色环保、色彩丰富、密封性好, 使用寿命可达20年.....这些实实在在的好处, 让门窗企业越来越倾向于包覆式密封条, 按装使用后得到消费者的一致好评。

PU防撞条厂-PU防撞条-亿福门窗配件厂(查看)由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂(www.fsyifu.cn) 是一家从事“ 门窗配件,毛条,五金配件 ” 的公司。自成立以来, 我们坚持以“ 诚信为本, 稳健经营 ” 的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“ 门窗配件,毛条,五金配件 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先, 用户至上 ” 的原则, 使亿福门窗配件在门窗五金中赢得了众的客户信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!