

TPU 德国科思创（拜耳）DP3065D

产品名称	TPU 德国科思创（拜耳）DP3065D
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	43.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:DP3065D 性能:高硬度耐磨tpu
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应TPU 德国科思创（拜耳）DP3065D

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

供应TPU 德国科思创（拜耳）DP3065D

供应德国拜耳Desmopan TPU系列产品：

型号：TPU Desmopan DP1045D

性能：注塑品位，水解稳定，机械强度高，射出成型工程部分，应用：耳标签，鞋子的鞋跟。

型号：TPU Desmopan DP1050D

性能：注塑品位，水解稳定，机械强度高，射出成型工程部分，应用：辊，耳标签，鞋子的鞋跟。

型号：TPU Desmopan DP1080A

性能：注塑品位，增塑剂，硬-软系统，技术部分。

型号：TPU Desmopan DP1080AU

性能：注塑品位，增塑剂，射出成型工程部分，硬-软系统。

型号：TPU Desmopan DP1085A

性能：注塑品位，水解稳定，机械强度高，应用程序，射出成型工程部分，Screenpacks。

型号：TPU Desmopan DP1089A

性能：注塑品位，水解稳定，机械强度高，应用：辊，耦合元素，鞋底。

型号：TPU Desmopan DP1092A

性能：注塑品位，水解稳定，机械强度高，应用程序，变速杆球，辊轮胎，耦合元素，鞋子的鞋跟。

型号：TPU Desmopan DP1350D

性能：挤压品位，高破裂压力，良好的耐磨性，应用程序，气动软管。

型号：TPU Desmopan DP1485A

性能：挤压-和注塑品位，适合挤出吹塑，应用程序，波纹管，软管，无钢筋的，概要，射出成型工程部分。

TPU塑胶原料概述与定义：工程塑料的定义就是可以代替金属制品的塑胶原料，它的耐温至少到达100度，最高可以达到1000度，它本色重量很轻，有良好的刚性，通过改性可以达到很多种物理特性，一般的塑胶原料的来源都是以石油而提炼出来的化学品。是经过聚合反应得到的高分子树脂。加强工程塑料防火的添加剂有：卤素及非卤素（磷酸脂）防火剂。化学性能增强：稳定剂、抗氧化剂、表面处理改质剂。物理性能增强可添加：：玻璃纤维、碳纤维、矿物质等...

TPU塑胶原料与水口：原料就是直接从石油里面提炼出来从来没加工的料，水口是经过一次高温成型的塑料，原料的化学性能稳定，物理性能良好，水口的物理性比原料要差的多，容易脆，比较易开裂，韧性远比不上原料，它的成型次数越多它的料性就越脆。原料与水口的分辨：从颜色上来区分水口料比例大的产品易发黄发黑。水口料做不出透明产品，做普通产品水口料的比率不能大于35%,要求低的产品水口料可以到达100%。其次水口料做大产品断口位发黑。

TPU塑胶原料加工的简介：浇注系统说明，浇注系统是指模具中从注机喷嘴开始到型腔为止的塑