

PVC防水卷材设备出售 寿光市海明机械

产品名称	PVC防水卷材设备出售 寿光市海明机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

防水卷材设备

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条（250mm×50mm），调整好拉力机，使上下夹具间L（180mm）开动机器，拉伸速度为50mm/min，直至拉断，分别计算纵向、横向5个试件的拉力值和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，PVC防水卷材设备销售，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程 t_0 内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，连云港PVC防水卷材设备，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6

试验每个试件，PVC防水卷材设备出售，因此每个试验温度都是6的倍数，既-12、-18、-24等)，连续的每次2的改变温度，直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度。

pvc防水卷材设备厂家为您介绍

PVC防水卷材的特性：

- 1.PVC防水卷材具有拉伸强度高伸长率好的等特点。
- 2.该产品在测试以及长时间的施工使用中显示，PVC防水卷材设备采购，具有良好的可焊接性接缝热风焊接后与母材成为一体。
- 3.具有良好的水汽扩散性冷凝物易排释留至基层的湿气潮气易排出，防水防潮的效果比较突出。PVC防

水卷材采用热熔胶的铺设方法是我们常见的铺设方法，这种铺设方法的好处是PVC防水卷材使用寿命长，粘合力强，适合大型建筑的PVC防水卷材铺设，同时后期的维护也相当容易。常见的PVC防水卷材都是采用传统的热熔胶的铺设方法进行铺设，这种PVC防水卷材在进行铺设时要保证地面的整洁，同时使用热熔沥青将PVC防水卷材背面涂抹，按照先远后近的原则进行铺设。

pvc防水卷材设备厂家为您介绍

施工操作

立面卷材施工：

挂铺防水层的构筑物立面应密实、平整，不得有酥松、脱落现象，无棱角和尖锐杂物。首先进行合理铺设规划，先铺大面后铺细部。

PVC卷材在立面上铺设：建筑物立面基层应干燥，满足粘结要求，立面的粘结可选择点粘或条粘（大面可点粘，小面、细部应条粘），其它方面同平面。

PVC防水卷材设备出售-

寿光市海明机械由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司（www.sdhuli.com）是山东潍坊,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海明防水机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海明防水机械更加美好的未来。同时本公司（www.sgdahai.com）还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。