## 铝膜板设计 隰县铝膜板 山西展鹏环保科技

产品名称	铝膜板设计 隰县铝膜板 山西展鹏环保科技
公司名称	山西展鹏环保科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇
联系电话	15935402852 15935402852

## 产品详情

杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,铝膜板规格,杯口上大下小略有斜度,心模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全mian校核中心轴线和标高。

条形基础模板:侧板和端头板制成后,应先在基槽底弹出基础边线和中心线,隰县铝膜板,再把侧板和端头板对准边线和中心线,用水平尺校正侧板顶面水平,经检测无误差后,用斜撑、水平撑及拉撑钉牢。

按图纸尺寸制作柱模板(注意:外侧板宽度要加大两倍内侧模板厚)后,铝膜板设计,按放线位置钉好压脚板再安柱模板,两垂直向加斜拉顶撑,校正垂直度及柱顶对角线。安装柱箍:柱箍应根据柱模尺寸,侧压力的大小等因素进行设计选择(有木箍、钢箍、钢木箍等)。柱箍间距一般在500mm左右,柱截面较大时应设置柱中穿心螺丝,并计算确定螺丝的直径、间距。

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板 铝膜板

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

施工方便、效率高。铝模板系统组装简单、方便,平均重量在20kg左右,完全由人工搬运和拼装,不需要任何机械设备的协助,而且系统设计简单,工人上手速度和模板翻转速度很快。熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米,大大节约人工成本。

稳定性好、承载力高。多数铝模板体系承载力可达到每平方米60KN,足够满足多数住宅楼群的支模承载

力要求。

拼缝少,精度高,拆模后混凝土表面效果好。铝建筑模板拆模后,混凝土表面质量平整光洁,基本上可达到饰面及清水混凝土的要求,铝膜板厚度,无需进行批荡,可节省批荡费用。

铝合金模板平均使用成本低铝合金模板虽然每平米的购买单价较高,但是将其使用在标准层多于30层的 建筑物或者多次循环使用时,我们可以看出其平均使用成本与其他模板技术相比是很有优势的。铝膜板

铝合金模板的质量轻,便于安装铝合金模板由铝合金材料制成,该材质的密度较小,质量较轻。铝合金模板每平米的质量仅为20~25kg;铝合金模板拼件的尺寸较小,标准尺寸仅为400mm×1200mm,两人配合可较为轻松完成安装、拆除及转运工作。铝膜板

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板 铝膜板

铝膜板设计-隰县铝膜板-山西展鹏环保科技(查看)由山西展鹏环保科技开发有限公司提供。铝膜板设计-隰县铝膜板-山西展鹏环保科技(查看)是山西展鹏环保科技开发有限公司(www.sxzphb.com)今年全新升 级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:胡经理。