

# 高强度螺母 雄祥/咨询中心推荐厂家

产品名称	高强度螺母 雄祥/咨询中心推荐厂家
公司名称	邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县讲武乡 讲武村东工业区
联系电话	15297589108

## 产品详情

作为一种标准件，高强度螺母，它就应当有自己的通用规格对于六角螺帽，常用的标准有：GB52、GB6170、GB6172和DIN934，对于它们之间的主要区别有：GB6170的厚度要比GB52、GB6172和DIN934来的厚，俗称为厚螺帽。另外就是对边上的区别，高强度螺母，M8的螺帽系列中DIN934、GB6170、GB6172的对边都是13MM比GB52的对边14MM要小1MM，M10的螺帽，DIN934与GB52的对边为17MM，比GB6170和GB6172的的对边要大1MM，M12的螺帽，高强度自锁螺母，DIN934、GB52的对边为19MM比GB6170和GB6172的对边18MM要大1MM。

GB/T1229-91 钢结构用高强度大六角头螺母型式尺寸 螺纹规格D M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30  
螺距P 1.75 2 2.5 2.5 3 3 3.5 c max 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 min 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 da max 13 17.3  
21.6 23.8 25.9 29.1 32.4 min 12 16 20 22 24 27 30 dw min 19.2 24.9 31.4 33.3 38.0 42.8 46.5 e min 22.78  
29.56 37.29 39.55 45.20 50.85 55.37 m max 12.3 17.1 20.7 23.6 24.2 27.6 30.7 min 11.87 16.4 19.4 22.3 22.9 26.3  
29.1 s max 21 27 34 36 41 46 50 min 20.16 26.16 33 35 40 45 49

早在1967年，DIN267的标准（第4部分）已经按照螺母的国际强度等级修改过。旧的标记符号4D、5D、5S、6G、6S以及8G被标记数字4、5、6、8、10、12以及14所取代。新的数字标记中，V100表示螺丝的最低拉伸强度（牛顿/平方毫米）。螺母和螺丝成对出现，在未达到螺丝的最低拉伸强度以前，螺母承受的荷载还可以继续被增大，例如，和10.9级的螺丝对应的螺母等级应为10级。

高强度螺母-雄祥/咨询中心推荐厂家(查看)由邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司（www.xxjgj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紧固件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!