

云南eps线条 丹彩新材料 eps装饰线条

产品名称	云南eps线条 丹彩新材料 eps装饰线条
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

三、泡粒受缩

1. 预发倍率太高:据不同类别确定发泡倍率
2. 蒸汽压力太高, 温度高:用二次发泡未获得较高倍率, 调整降低蒸汽压力
3. 天气特冷或温度太低:空气温度低, 增设流化床或用热风送料
4. 泡粒在发泡桶内滞留时间太长进料:增加进料速度或适当调低泡粒出口挡板
5. 可能太少

解决方法: EPS线条增加进料速度或适当调低泡粒出口挡板, 用二次发泡未获得较高倍率, 调整降低蒸汽压力, 根据不同类别确定发泡倍率, 空气温度低, 增设流化床或用热风送料。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发, 设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

6. 聚苯板接缝处表面不平时, 需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为: 呈圆周方向轻柔旋转, 打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。

7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰, 在聚苯板面抹底层抹面砂浆, 同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。

8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层，要平整压实，严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时，必须满足横向100mm，纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面，以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

基层墙体若是实心墙体（混凝土、实心块材砌体）时，可以采用钉粘结合的施工方法（粘贴面积不小于50%），eps装饰线条，待抹面胶浆凝固后，再均匀抹一层抹面胶浆（两浆一布），建筑外饰面层若为涂料面层时，抹面胶浆的厚度应控制在5~7mm，外饰面层为粘贴饰面砖面层时，云南eps装饰线条，抹面胶浆的厚度应控制在3~5mm。用矩形插接企口做屋面保温时，先在结构层上做一道水泥砂浆找平层，而后，按粘贴地面砖的方法将模块上下错缝水平粘贴。

高层建筑外墙门窗内侧的四周必须用无机保温材料（板）采用满粘的施工方法密闭粘贴，保温材料（板）的沾灰率必须达到100%。

EPS装饰线条粘贴完毕后，先在表面均匀抹一层抹面胶浆，而后将耐碱玻纤网格布压入抹面胶浆内，eps装饰线条，待抹面胶浆凝固后，再均匀抹一层抹面胶浆（两浆一布），建筑外饰面层若为涂料面层时，抹面胶浆的厚度应控制在5~7mm，外饰面层为粘贴饰面砖面层时，云南eps装饰线条，抹面胶浆的厚度应控制在3~5mm。用矩形插接企口做屋面保温时，先在结构层上做一道水泥砂浆找平层，而后，按粘贴地面砖的方法将模块上下错缝水平粘贴。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

云南eps装饰线条-丹彩新材料-eps装饰线条由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。