

外墙保温板批发 合肥保温板 合肥金鹰,价格优惠

产品名称	外墙保温板批发 合肥保温板 合肥金鹰,价格优惠
公司名称	合肥金鹰新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西县北张工业园
联系电话	13856023735

产品详情

保温板施工层间如何防火？

- 1.保温板(A1级防火保温材料)应使用用于各楼板外墙与外缘间隙。同时，合肥保温板，粘结砂浆应使用用于密封，具有耐火极限不小于1小时。
- 2.湿浆施工时，每层楼板外缘间隙采用保温板(A1级防火保温材料)应使用，水平烟带采用饱和浆应使用，粘贴砂浆，保温板厂家，背面不留空间。
- 3.镀锌钢板与主体结构和幕墙结构之间的缝隙采用防火密封胶填充。

管道或构件通过保温板敷设时，出口处应采用相同材料进行防水处理，并做好相应的密封处理。

外墙保温板脱落防治措施

锚栓质量需达标

锚栓本身规格、型号与基层强度是锚固力大小的决定因素，锚栓质量要符合要求，外墙外保温施工时根据建筑物高度，每平方米应多余6个尼龙锚栓。锚栓必须是原生材料加工而成，锚栓钉入时，不能倾斜、松动且头部要低于保温板板面。增强网应采用热镀锌钢丝网，热镀锌网应通过绑扎或锚固的方式与基层结构连接。热镀锌钢丝网的孔径不宜大于面砖短边的1/2。应先抹一遍抗裂砂浆，然后铺设并锚固钢丝网，再抹第二遍抗裂砂浆将钢丝网包覆。

外墙保温板是如何施工的

将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处。

外墙保温板安装工艺

粘结抹面砂浆及保温板粘贴

第1步:粘结抹面砂浆施工

施工要点:粘结面积要求至少达到60%，板边一周需涂抹大约5cm宽的浆料，外墙保温板批发，板中部3点至少有一手掌宽。

第二步:保温板粘贴

施工要点:保温板应从底部到顶部依次紧密粘贴，接缝应错开，保温板铺贴应平整。

外墙保温板批发-合肥保温板-合肥金鹰,价格优惠由合肥金鹰新型材料有限公司提供。合肥金鹰新型材料有限公司(www.jingyingjc.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情,合肥金鹰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。