

# 双鸭山石膏喷涂机 昊鹏机械 培福德石膏喷涂机喷枪

产品名称	双鸭山石膏喷涂机 昊鹏机械 培福德石膏喷涂机喷枪
公司名称	邢台市昊鹏机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾工业区
联系电话	15175980111

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市昊鹏机械设备制造有限公司

### 新型全自动粉刷石膏喷涂机

#### 石膏喷涂机

什么样才是好的配置呢，先说说核心部件吧，肯定是要能经得起时间的考验，可以长期的保证机器的正常运行，不要经常的出现问题，让施工总是暂停，其次是易损件，也是需要能在一定时间内可以使用，而不是三天就坏了，五天就得换新的。这样才能让新款全自动粉刷石膏喷涂机，对的起自己的钱包。

设备特点；

- 1、作业环境清爽，基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本20%以上。
- 2、作业方式简单，无需脚手架和移动设备，可省出架体等补助材料的费用。
- 3、作业范围广泛，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角，顶板，均能自由喷涂，
- 4、作业物料广泛，能喷涂水泥、各种砂浆、粉刷石膏，粘结剂、防火涂料、自流平砂浆、修补砂浆、腻子，以

及各种水溶性材料喷涂?。

5、作业效率明显，一台喷涂机每小时可轻松喷涂150m<sup>2</sup>，除去准备时间，新型石膏喷涂机，每天工作8个小时计算，可喷涂1000m<sup>2</sup>以

上，相当于20个熟练工苦干\*的工作量。

## 石膏喷涂机开机步骤

### 石膏喷涂机

开机步骤:

- 1、将电源接到控制柜总开关上，送电后红色电源指示灯亮。
- 2、开启控制柜面板上的总电源（总电源和水泵开关是同一个开关），供应石膏喷涂机，如果是正常的则黄灯闪烁一下后熄灭，如不正常则会一直亮。一直亮就要进行排查，检查是否缺相等原因造成。再看水压是否正常，如果很小有可能是电机线接反，需在总电源开关上按换相按钮。水压正常后需调节送水水压。
- 3、先将水位调节好，总电源开关打开后水泵也同时打开，但是水未进入水位仪中，必须要打开水开关（实际是控制水管上的电磁阀）将水送到水位仪中，双鸭山石膏喷涂机，调节水位仪下面的旋钮开关将水位调到大概需要的刻度（这个刻度由抹灰石膏材料厂家提供）。到需要刻度后将水开关关闭。
- 4、开空压机（空压机开关在空压机上未在控制面板上），开启后将空压机排气口常开（空压机开启后排气管上的开关就会自动变成总开关控制各个部件的运行）。
- 5、开主机开关（控制的是螺旋泵、搅拌区电机）看电机是否正常工作（在调试主机时必须将送料开关打到中间停止位置，既不自动送料也不手动送料，不然就将料送到主机里造成堵管），主机开启后水会自动进入搅拌区，通过螺旋泵将水送到出料口，出料口出水了则将主机关闭。
- 6、送料管润湿、将送料管接到螺旋泵出口，开启主机，待水从送料管另一段冒出后关闭主机，润湿后的送料管取下待用。
- 7、送料斗开关打到自动位置，料斗里的料装满，将螺旋泵下面出料口垫上口袋，开启主机，这时水和料都进入螺旋泵，根据出来的料的稠度再调节水位开关大小，知道出来的料稠度合适，关掉主机。
- 8、水位调节好，出料稠度调节好后，接上送料管准备喷料。
- 9、使用完后清洗设备应将送料停止继续通水，待出料管只出水时将设备关闭。
- 10、将送料管取下放入清洗棉球后接到螺旋泵出料口，开启设备让水将棉球冲出后则管子清洗干净。
- 11、搅拌区域应断电后将搅拌器取出用水冲洗，搅拌桶内壁用gua刀等工具将粘在上面的料挂掉，培福德石膏喷涂机喷枪，清理干净后将设备装好待用。

### 石膏喷涂机

## 全自动石膏喷涂机专业厂家河北昊鹏机械厂略谈机械制造工艺的可靠性

机械产品工艺可靠性体系 根据工艺可靠性系统相关性、综合性和quan面过程性的特点看，在进行工艺可靠性研究时需要确定一系列的指标来衡量机械产品的可靠性，再进行综合的评价，从而得到机械产品可靠性的较科学的信息。机械产品工艺可靠性的指标体系主要包括产品的工艺可靠度、工艺故障率、工艺故障的评价维修时间、工艺稳定性、工艺自修正性、工艺遗传性和其他因素所构成。

双鸭山石膏喷涂机-昊鹏机械-培福德石膏喷涂机喷枪由邢台市昊鹏机械设备制造有限公司提供。邢台市昊鹏机械设备制造有限公司（shop1431622647085.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昊鹏机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！