

SUMITOMO齿轮泵 湖北瀚力 齿轮泵

产品名称	SUMITOMO齿轮泵 湖北瀚力 齿轮泵
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

HGP系列高压齿轮泵工作原理

HGP系列高压齿轮泵是借一对相互啮合的齿轮将电动机所输出之机械能转换为液压能的转换装置，在机床或其它机械的液压系统中作为提供一定流量压力的液压能源，广泛用于机床、液压机械、工程机械的液压系统。

HGP系列高压齿轮泵特点及应用

体积小 重量轻，结构紧密精致 维护方便。

HGP系列高压齿轮泵工作可靠，齿轮泵，应用于机床液压系统、纺织机械、作为液压能源和润滑油泵。

2CY齿轮式输油泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体，SUMITOMO齿轮泵，如汽1油、笨等。

泵体中装有一对回转齿轮，依靠两齿轮的相互啮合，住友齿轮油泵，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧，单级单吸油泵齿轮进入啮合时液体被挤出而排出泵外。

注意事项：

泵的旋转方向和进、出油口位置不得交错。

泵装上机器后，应进行不少于10min的空负荷运转和短时间的负荷运转，检查泵的工作情况，不应有渗漏、冲击声、过度发热和噪声等现象。

保修期后，油封损坏需要更换时，需用专用工具或引进套套入。

进、油口漏油时，应检查油口面是否平整，O型圈是否完好。

因用户自行拆卸发生的问题，制造厂概不负责。

用户在遵守使用规则条件下，从制造厂发货之日起六个月内，凡因制造质量问题而发生损坏时，制造厂负责无偿修理或更换。

SUMITOMO齿轮泵-湖北瀚力-齿轮泵由湖北瀚力机械设备有限公司提供。湖北瀚力机械设备有限公司（hlyy-hydraulic.com）为客户提供“生产销售各类液压泵,柱塞泵,齿轮泵,叶片泵等产品”等业务，公司拥有“瀚力液压”等品牌。专注于液压机械及部件等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.hlyy-hydraulic.com）还是从事力士乐液压泵，力士乐液压油泵，力士乐变量液压泵的厂家，欢迎来电咨询。