

# 丽水不锈钢水箱 不锈钢水箱厂 吉恒易通

产品名称	丽水不锈钢水箱 不锈钢水箱厂 吉恒易通
公司名称	苏州吉恒易通金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇民新路296号
联系电话	13584984519

## 产品详情

实用新型涉及一种冲压焊接不锈钢水箱，是一种高水质供水水箱。本实用新型包括不锈钢板制成的安装在基础上的矩形箱底，焊接连接在箱底四周的箱侧板，箱侧板的顶端与不锈钢板制成的箱顶板焊接连接，不锈钢水箱制品，箱顶板上设置有透气装置，箱侧板由多块不锈钢板横向焊接连接而成，箱侧板上冲压形成从上到下连续的截面为梯形的加强筋，加强筋截面的梯形的短边底向箱内凹进。由于使用了冲压的梯形加强筋使箱体受力情况良好，不变形。由于梯形加强筋向箱内凹，十分便于清洁，这对于供水水质要求严格的水箱来说是至关重要的。为了保证清洁，本实用新型还使用了带有活性炭的过滤器安装在水箱的透气孔上，可以过滤进入水箱的空气中的杂质。

1.不锈钢水箱，丽水不锈钢水箱，其可以应用在哪些地方呢？

答：不锈钢水箱，其可以用在各种工业或民用建筑给水中，还有就是暖通和消防系统中。具体的，则有食品、饮料、造酒、水处理、yi药、石油以及化工行业中，不锈钢水箱制造厂，并且其是可以适应各种尺寸的。

2.不锈钢水箱会出现腐蚀吗？

答：不锈钢水箱，其虽然是采用了不锈钢，但是其还是有可能出现腐蚀的，不过主要是局部腐蚀，而不是均匀腐蚀。这是因为生活及工业用水中，其是含有氯离子的，不锈钢水箱厂，所以才会发生fa生腐蚀，特别是其焊接区域，所以我們要注意才是。

3.不锈钢水箱的厚度有哪几种规格？

答：不锈钢水箱的厚度，一般有0.50、0.75、1、1.2及1.5这五种。

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，工字钢或“C”型槽钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

丽水不锈钢水箱-不锈钢水箱厂-吉恒易通(推荐商家)由苏州吉恒易通金属制品有限公司提供。苏州吉恒易通金属制品有限公司(www.ksjhyt.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吉恒易通和您携手步入辉煌，共创美好未来！