

抗微生物TPU 德国拜耳DP5080A 耐水解

产品名称	抗微生物TPU 德国拜耳DP5080A 耐水解
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:DP5080A 性能:抗微生物TPU
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应抗微生物TPU 德国拜耳DP5080A 耐水解

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

供应抗微生物TPU 德国拜耳DP5080A 耐水解

TPU热塑性弹性体橡胶990R 德国拜耳 硬度:90

生产厂商：德国拜耳公司

特性备注：注射和挤出牌号，出色的耐磨性、冲击强度、韧性和柔软性；极佳的抗水解稳定性和抗微生物性能。

用途：应用：传动带、软管、密封件和垫圈、管材、电缆和软管接头、运动鞋底、脚轮、薄膜和挤出型材和各种注射制品。

重要参数：密度:1.13 g/cm³拉伸强度:34.6 MPa断裂伸长率:450 %弯曲模量:41.1 MPa硬度:90

TPU热塑性弹性体橡胶UD90A 德国拜耳 硬度:91

其它 生产厂商：德国拜耳公司

重要参数：密度:1.2 g/cm³断裂伸长率:500 %硬度:91

TPU热塑性弹性体橡胶1049 德国拜耳

注塑 吹塑 挤出 管材 电线电缆料 型材

用途：电缆护套，管道，密封，片材，型材

重要参数：密度:1.14 g/cm³成型收缩率:0.8 %拉伸强度:41.4 MPa断裂伸长率:400 %弯曲模量:103 MPa

TPU热塑性弹性体橡胶1050 德国拜耳

注塑 挤出 管材 电线电缆料\ 型材

用途：薄膜 传送带修补，电缆护套，垫圈，管道，密封，鞋类，型材

重要参数：密度:1.13 g/cm³成型收缩率:0.8 %拉伸强度:34.5 MPa断裂伸长率:450 %弯曲模量:41.4

TPU热塑性弹性体橡胶1193 德国拜耳

注塑 吹塑 挤出 管材 耐磨

特性备注：抗撞击性良好,良好的柔韧性,耐磨蚀性良好,韧性良好

用途：传送带修补,垫圈,管道

重要参数：密度:1.17 g/cm³成型收缩率:0.8 %拉伸强度:48.3 MPa断裂伸长率:350 %弯曲模量:421