

环氧地坪漆（批发，价格）周口环氧地坪漆【润龙涂料工厂】

产品名称	环氧地坪漆（批发，价格）周口环氧地坪漆【润龙涂料工厂】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

产品详情

我们知道，环氧地坪漆被广泛应用于车间、实验室等场所，并且它是涂在地面上的一种漆料，那么环氧地坪漆对地面有什么要求？下面就让我们一起来看看吧。

1.水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求环氧地坪漆表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。
B、新倒水泥砂浆层要充分保养

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

综上所述，我们知道了环氧地坪漆对地面的一些要求，希望给大家带来一些帮助，润龙涂料是于施工服务等一体的大型骨干企业，若有更多想要了解的内容，欢迎咨询我们的客服。

环氧地坪漆施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镬刀、平底刮板。

其次，环氧地坪漆施工前还要进行环氧地坪基础处理，主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整，并且将其基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

【润龙涂料】被广大客户誉为工业地坪专家。公司自成立以来，承接了全国各地数万家地坪工程，凭强大的研究实力、精湛的专业技术、优良的施工品质和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。

在实干(25℃,约4小时)以后的环氧地坪漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

1、用70~140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

2、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。

3、用200~700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

4、用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。

【润龙涂料】坚持“内抓管理、外括市场”的发展策略。竭诚为广大新老客户创造的品质，提供满意的服务。