

四川萤石选矿药剂 胜翔达新材料厂家批发 萤石选矿药剂公司

产品名称	四川萤石选矿药剂 胜翔达新材料厂家批发 萤石选矿药剂公司
公司名称	浙江胜翔达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区黄家街道上草铺村162号
联系电话	15067096577

产品详情

我公司于1989年在河北生产销售稀土、铁、萤石等选矿捕收剂、起泡剂、调整剂。对常温捕收剂、起泡剂和调整剂的性能有了较大程度的提升和突破，居同行业较高水平。

螯合捕收剂与螯合作用特性螯合捕收剂必须至少有两个原子同时与金属配位，这些原子通常是O、N和S。“配位”物质提供的这些给予体原子称为“配位体”。如果单个配位体分子或离子不只有一个原子与金属离子配位，便使其有身围绕中心原子弯曲成螯状，形成复杂的环状结构称为“螯合物”，根据配位体在带正电的金属离子周围配位区域内的配位位置数目是三、四、五、六，可将其相应地称作三员环、四员环、五员环和六员环。螯合捕收剂可以根据其所含的给予体配位原子(S.S.N*S.N+N.S.O、N.O, O*O),环的大小(三员、四员、五员、六员)、螯合物的电性(阴、阳、中性)和每个螯合捕收剂分子与金属的成键数目分类。

我公司于1989年在河北生产销售稀土、铁、萤石等选矿捕收剂、起泡剂、调整剂。对常温捕收剂、起泡剂和调整剂的性能有了较大程度的提升和突破，居同行业较高水平。

起泡剂使用方法

使用方法编辑用于采油（采气）井的排水工艺。该工艺又称为油井（气井）诱喷（排水）工艺技术。将发泡剂用泵车或柱塞比例泵从采油树防喷管直接投入油气井中 [4] 。推荐用药量=井底积水的0.1%+日产液的0.1%或按估算日产水量计，0.5 ~ 10kg/m³。要及时根据使用效果和井况调整加药量。选井条件：a. 因井底积水造成减产、停产的油气井；b.气液比在350以上的井。用于泡沫冲砂工艺。将W-101发泡剂配

制成1~6%的水溶液，利用压风机和泵车按一定比例将气和发泡剂水溶液打入发泡器，发泡器产生的泡沫液进入井筒冲砂。该冲砂工艺要根据地层的压力和井筒的深度确定气液比。一般把井筒压力控制在等于或略大于地层压力，小于静水柱压力，这样既可减少漏失，又保证油层不吐砂。若为了油层解堵时，可把井筒压力控制到小于地层压力。推荐用药量：根据油井漏失情况而定，一般为80~600kg。

我公司于1989年在河北生产销售稀土、铁、萤石等选矿捕收剂、起泡剂、调整剂。对常温捕收剂、起泡剂和调整剂的性能有了较大程度的提升和突破，居同行业较高水平。

H207稀土浮选捕收剂是羟肟酸类螯合捕收剂，公司研发团队经过多年反复试验，原材料的精挑细选现在生产的H207比过去有了质的提高，捕收能力强、选择性好、用量少、耐低温特点，羟肟酸含量97%以上。

环保性能：药性无毒、无害、易溶于水25KG包装。