

弹簧密封圈规格 赛朗密封 安徽弹簧密封圈

产品名称	弹簧密封圈规格 赛朗密封 安徽弹簧密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

弹簧蓄能密封圈如何安装与拆除

弹簧蓄能密封圈又称泛塞密封圈也叫唇形密封圈，英文名称Lipseal，弹簧密封圈批发，它是由一层非金属外壳包裹特殊合金制成弹簧的一种密封产品，主要应用于超低温、高温、腐蚀性强的一些复杂环境中。

弹簧蓄能密封圈与较常见的密封产品主要区别在于，沿直径方向的弹性不足，即该产品不能沿直径方向拉伸或者压缩，由于这一特性的存在，弹簧密封圈安装，适配与该产品的沟槽形式多为开放式沟槽，安徽弹簧密封圈，而且对安装导向也有特殊要求，弹簧密封圈规格，这部分不体现在本文中，如果有意向请与我司联系。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。提供专业的密封件泄漏解决方案，可根据客户的需求开发特殊的密封件材质和密封件结构。

GB/T3672.1-2002对模压、压出和压延的密实橡胶制品规定了尺寸公差级别及公差值，还规定了确定了符合该标准所需的相应试验方法。该标准不适用于精密的环形密封圈或胶布之类的压延复合材料产品或硅胶方法涂覆橡胶涂层的产品。

泛塞封系针对高温腐蚀、润滑困难、低摩擦的应用环境而开发的特殊密封件，不同的铁氟龙复合材料、工程塑胶与耐蚀金属弹簧的组合，完全可以满足工业上日益严苛的多样性需求。

SIL硅橡胶密封圈: 具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品，如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂和油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温

度范围为 -55~250 。

弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。弹簧密封圈规格-赛朗密封-安徽弹簧密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。“液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低”就选东莞市赛朗密封科技有限公司（www.sllseals.com），公司位于：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，多年来，赛朗密封坚持为客户提供好的服务，联系人：肖顺好。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛朗密封期待成为您的长期合作伙伴！