

止回阀，卧式止回阀，H14止回阀，t

产品名称	止回阀，卧式止回阀，H14止回阀，t
公司名称	温州市龙湾永兴连杰机械阀门厂
价格	16.00/个
规格参数	品牌:美中斯 型号:H14W 种类:NRVR静音式止回阀
公司地址	温州市龙湾区永兴街道康三村
联系电话	86 0577 13626556781 13626556781

产品详情

品牌	美中斯	型号	H14W
种类	NRVR静音式止回阀	材质	不锈钢
连接形式	螺纹	结构形式	旋启式
公称通径	15—50 (mm)	适用介质	各种高腐蚀化学介质
形态	旋塞式	压力环境	1.6—6.4
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		
螺纹止回阀			

产品型号：h14w内螺纹型

产品报价：

【产品概述】

h14w型内螺纹止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。h14w止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

【结构图】

【主要技术尺寸】

公称压力 pn(mpa)	公称直径dn n(mm)	h14w型内螺纹止回阀主要外形尺寸及连接尺寸(mm)						重量(kg)	
		l	d	d1	d2	b-f	z-d	d3	h
1.6	25	160	115	85	65	16-2	4--14	140	130
	32	180	135	100	78	16-2	4--18	150	140
	40	200	145	110	85	16-2	4--18	160	150
	50	230	160	125	100	16-2	4--18	185	160
	65	290	180	145	120	18-3	4--18	215	170
	80	310	195	160	135	20-3	8-18	235	180
	100	350	215	180	155	20-3	8-18	255	200
	125	400	245	210	185	22-3	8-18	285	220
	150	480	280	240	210	24--3	8-23	330	260
	200	550	335	295	265	26-3	12-23	385	290
	250	650	405	355	320	30-3	12-25	455	330
	300	750	460	410	375	30-4	12-25	515	380
	350	850	520	470	435	34--3	16-25	545	430
	400	950	580	525	485	36-4	16-30	600	480
500	1150	705	650	608	44--4	20-34	730	560	

【主要零件材料及性能】

零件名称	h14w型内螺纹止回阀材料编号		
阀体	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti
阀盖	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti
阀瓣	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti
摇杆	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti
阀座	25	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
销轴	1cr17ni2		1cr18ni9ti
密封环、垫片	包覆垫		1cr18ni9ti

【压力试验】

公称压力pn (mpa)	试验压力(mpa)			h14w型内螺纹止回阀适用温度()		
	强度试验	密封试验	wcb	cr5mo	1cr18ni12mo2ti	1cr18ni9ti
1.6	2.4	1.8	425	550	220	200
2.5	3.8	2.8				
4.0	6.0	4.4				
6.4	9.6	7.1				
10.0	15.0	11.0				
16.0	24.0	17.6				
25.0	37.5	27.5				

温州市龙湾永兴连杰机械阀门厂 位于浙江温州市，主营 阀门、水暖器材。

“美中斯”是具有10多年生产球阀、水暖器材的公司，拥有国际先进的现代化电脑数控机床自动生产流水线，我公司以先进的生产设施为基础，以雄厚的技术力量为依托，产品连年来经市技术监督局检验均为优质产品，并通过Is09001国际质量标准体系认证，专业生产不锈钢“美中斯”牌球阀、截止阀、止回阀、过滤器、管件等。产品主要应用于石油、化工、冶金、轻工、电力、食品、制药、民用、纤维等行业，深受用户赞誉。产品畅销国内，远销美国、东南亚等国家和地区，公司在全国各大城市均设有销售部，为落实“用户至上，服务周到”的理念，并设立售后服务机构，为您购买到的“美中斯”系列产品提供更完美的质量保证和售后服务。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！