

停车场道闸多少钱一个【郑州道盛电子】中牟停车场道闸

产品名称	停车场道闸多少钱一个【郑州道盛电子】 中牟停车场道闸
公司名称	郑州道盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区工贸园
联系电话	15003999085

产品详情

停车场道闸是用于控制停车场车辆进出的基本设备，已广泛应用于我们生活中。那停车场道闸维护要怎么办？下面一起来看一下。

道闸机械部分的维护保养中，紧固各连接部位的螺栓是维护工作中的重点，螺栓的紧固应注意六处，分别为：闸箱和叉杆固定用地脚螺栓、闸杆夹套部位螺栓、主轴两端轴套固定螺栓、减速机和电机固定用螺栓、大带轮与轴承固定螺栓、栅栏门上螺栓。大带轮和主轴部位螺栓松动，重点检查这两个部位。以上提到部位，螺栓的松动会直接导致砸车的严重后果。

众所周知，停车场道闸是用来控制车辆速度的设备，它会有一个平衡状态，那么停车场道闸平衡状态调节方法是什么呢？下面就让道盛电子的小编为大家说一下道闸平衡状态下调节的方法。

- 1.将摇臂螺丝松开，使上活节与摇臂脱开，脱开后主轴即为自由状态。
- 2.将闸杆按正常使用状态装好。
- 3.将闸杆用手推到竖直状态。
- 4.将下拉钩调至与弹簧下拉环轻轻接触。并旋紧螺母将下拉钩固定；
- 5.将闸杆用手推到水平状态，松开手，此时若闸杆下垂则表示平衡弹簧拉力太小，调整方法为：将闸杆垂直，将弹簧取下，将弹簧上的吊板向外旋1-2圈挂上再试，直到水平为止。状态相反时则反向调节即可。

6.将摇臂螺丝旋紧，锁紧螺母锁紧。

7.将下拉钩锁紧螺母锁紧。

8.平衡调整完成。

【道盛电子】在机遇与挑战并存的产业中，道盛公司将会持续加强研发能力，一如既往为客户提供更优质的产品和服务。

对于停车场道闸想必很多朋友都不陌生吧，今咱们一起来看看高清车牌识别道闸一体机优势：

组成：采用高清车牌识别摄象机、专用控制器、显示屏、语音、补光、快速闸机以及计算机、软件等组成。完全整合到一起，安装简便。

产品特点：

适应复杂的气候及光照条件和环境，如阴天、雨天、晚上仍可保证高识别率。

基于DSP高速件识别系统提高了识别的速度和准确性。

工程安装简便、运行稳定，不干扰用户已有系统。

闸杆力矩基本保持为零，无磨损、可靠性高，使用寿命长。

闸杆长度2-6M可选配，根据停车场环境可选配闸杆。

起降速度3S/6S任选，杆起落运行平稳、轻快。

可在停电的情况下实施车辆放行。

设计电机功率 40W，实际配置电机75W。