

过滤器,Y型过滤器 , 不锈钢过滤器 t

产品名称	过滤器,Y型过滤器 , 不锈钢过滤器 t
公司名称	温州市龙湾永兴连杰机械阀门厂
价格	16.00/套
规格参数	原理:凝聚法 用途:固液分离 样式:管式
公司地址	温州市龙湾区永兴街道康三村
联系电话	86 0577 13626556781 13626556781

产品详情

原理	凝聚法	用途	固液分离
样式	管式	性能	高效过滤
适用对象	过滤器	适用对象性质	腐蚀性
滤料类型	铝网	品牌	美中斯
型号	DN15——DN50	有效过滤面积	*** (m2)
适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、水处理、染料	产品类型	全新
DN	15-80	外形尺寸	*** (mm)
设备重量	*** (Kg)		

不锈钢内螺纹过滤器

不锈钢内螺纹过滤器用途y型过滤器以确保所有设备管道上安置免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏，从而避免了维修费用和生产损失。适用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中，保护各种计量仪器、泵机、阀门、疏水器等设备。不锈钢内螺纹过滤器特点1、抗污性强，排污方便；流通面积大，压力损失小；结构简单，体积小，2、过滤网材质，有奥氏体304、316、316l。4、连接形式：螺纹，承插焊。

技术参数

壳体材质	碳钢 黄铜	不锈钢
滤框滤网材质	不锈钢	
密封件材质	柔性石墨、聚四氟乙烯	
环境温度 ()	-30~425	-80~450

连接形式	螺纹、承插焊
公称压力 (mpa)	0.6~5.0 (150lb~600lb)
过滤精度 (目/in)	10~300

主要连接尺寸

dn(mm)	公称通径g	l	e	b	h
6	1/4"	63.5	11.5	24	42
10	3/8"	64	13	24	42
15	1/2"	65	14	26	43
20	3/4"	80	15	32	50
25	1"	89	17	41	60
32	1 1/4"	107	20	49	64
40	1 1/2"	118	20	56	70
50	2"	140	22	69	88

温州市龙湾永兴连杰机械阀门厂 位于浙江温州市，主营 阀门、水暖器材。“美中斯”是具有10多年生产球阀、水暖器材的公司，拥有国际先进的现代化电脑数控机床自动生产流水线，我公司以先进的生产设施为基础，以雄厚的技术力量为依托，产品连年来经市技术监督局检验均为优质产品，并通过Is09001国际质量标准体系认证，专业生产不锈钢“美中斯”牌球阀、截止阀、止回阀、过滤器、管件等。产品主要应用于石油、化工、冶金、轻工、电力、食品、制药、民用、纤维等行业，深受用户赞誉。产品畅销国内，远销美国、东南亚等国家和地区，公司在全国各大城市均设有销售部，为落实“用户至上，服务周到”的理念，并设立售后服务机构，为您购买到的“美中斯”系列产品提供更完美的质量保证和售后服务。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！