PE泡棉胶带 粘力佳泡棉双面胶 抗反弹泡棉胶带

产品名称	PE泡棉胶带 粘力佳泡棉双面胶 抗反弹泡棉胶带
公司名称	中山市展宏胶粘制品有限公司
价格	11.20/平方
规格参数	PE泡棉双面:1.0 PE泡棉双面:0.5
公司地址	小榄绩东二怡祥街1号8幢
联系电话	13528175965

产品详情

PE泡棉双面胶是指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为：EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。

应用领域

编辑

1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；

2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等；

3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品、窗户缝隙、门缝隙粘贴等。

产品分类

PE泡棉双面胶

PE泡棉双面胶是指在PE发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色）及离型膜（红色、绿色、蓝色、橙色），用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20℃~120℃。