

# 三明耐酸油管接箍性价比高「在线咨询」

产品名称	三明耐酸油管接箍性价比高「在线咨询」
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

## 产品详情

1 本协议规定了卖方供给买方的所列规格石油油管接箍管坯的主要技术要求。

### 1.2 油管接箍管坯规格和钢级

适用规格 产品规格，mm，钢级

2-7/8 平式油管 N80 88.9 × 12.5

2-7/8 外加厚油管 N80 93.17 × 13

3-1/2 外加厚油管 N80 114.3 × 15.5

### 2、执行标准

API Spec 5CT 套管和油管规范 2.5 GB/T223 钢铁及合金化学分析方法

2.6 以上标准如有版本 ~ 按新版本执行。 3、外形、尺寸及重量偏差

油管接箍分为 不加厚NUE 或外加厚EUE，管端的内径大约等于管体的内径，但加厚端的外径比管体大，整体连接油管的两端是加厚的。其规格为

1.315 “，1.66 “，1.9 “，2-3/8，2-7/8，3-1/2，4 ‘，4-1/2，’

专业生产油管外加厚油管和管端墩粗，油管短接，热处理业务，执行API5CT标准

质量好，诚信为主，的经营理念，全力为您打造优质的产品

套管接箍规格：4-1/2，5，5-1/2，6-5/8，6-5/8，7，7-5/8，8-5/8，9-5/8，10-3/4，11-3/4，耐酸油管接箍

油管、套管、水（汽）管以及接头、接箍、各种规格油套管短节、变径接头、钻杆接头及各种机械产品

油管、油管接箍、油管短接作用

、抽取油：油井打完并固井之后，在油层套管中放置油管，以抽取油气至地面。材质，J55，N80-1，L80-1，P110

、注水：当井下压力不够，通过油管往井里注水。规格；1.315，1.66，1.9，2-3\*/8，2-7/8，

、注蒸汽：在稠油热采过程中，要用隔热油管向井下输入蒸汽。

、酸化和压裂：在打井后期或为了提高油气井的产量，需要对油气层输入酸化和压裂的介质或固化物，介质和固化物都是通过油管输送的

三明耐酸油管接箍性价比高「在线咨询」由天津市达利普石油管材有限公司1提供。行路致远，砥砺前行。天津市达利普石油管材有限公司1（[www.dlpgg.com](http://www.dlpgg.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为不锈钢及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!315"-4-1/2"螺纹类型：EUE/UP TBG(加厚)，套管接箍P110，NUE/TBG(不加厚)。