

远红外电加热器供应商 绥化远红外电加热器 惠吾尔电气优质商家

产品名称	远红外电加热器供应商 绥化远红外电加热器 惠吾尔电气优质商家
公司名称	镇江惠吾尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇幸福村
联系电话	13805297989

产品详情

电加热器的加热速度是由谁控制的?

这要看加热器的结构，变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

简单的方法有两种：

- 1.用二极管半波整流，改变交流电的有效值，达到改变加热功率和加热速度的目的；此方法应用最多，其优点是电路结构简单操作方便。
- 2.变压，用小型变压器变压，远红外电加热器价格，优点是可多档调节，缺点是电路结构较复杂，制作成本高。

反应釜加热器

反应釜加热器的运用条件依据拌和进程的、中止、温度信号，互锁状况等信号，能够承受DCS宣布的主动、中止操作指令。且增设了牢靠的安全监测设备。如：惯例的电气维护、漏电维护、短路维护等。

备有多个连锁接口，随时对油泵、流量、压力进行有用的监控。设有一套独立于正常温度操控的超温报警体系，当因为种种原因致使惯例控温失控后，该体系不只能及时报警，且能不行复位地封闭电加热器，保障体系的安全运转。并输入一下触点信号。

- 3、设备布局合理、技术老练、配套完全、设备周期短、运转和修理便利、安全牢靠、适用范围广。

4、选用内热式闭路循环供热，热使用率高，节能效果显著，且运转费用低、收回出资快。

主要用途：用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食物、塑料、橡胶、制药等。

常规电加热器的耐用温度

常规电加热器主要用于风道中的空气加热，规格分为低温、中温、高温这三种形式，在结构上的共同之处就是采用了钢板支撑电热管以减少电热管的振动，绥化远红外电加热器，接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方面除装有超温保护外，远红外电加热器供应商，还在风机与加热器之间加装联运装置，以确保电加热器起动必须在风机起动之后，在加热器的前后加一差压装置，以防风机故障，通道加热器加热的气体压力一般不应超过0.3Kg/cm²，如果需要超过了以上压力，请选用循环式电加热器；低温型加热器气体加热最高温度不超过160 ；中温型不超过260 ；高温型不超过500 。

常规电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，最高可以达650 。已经被广泛的应用到取暖通道、烘道，烘房及干燥设备等。特别适合于自动控温和大流量高温加热器。常规电加热器使用的范围宽，可以对任何气体加热，产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）。

远红外电加热器供应商-绥化远红外电加热器-惠吾尔电气优质商家由镇江惠吾尔电气有限公司提供。镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com）是江苏 镇江,金刚石工具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠吾尔电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠吾尔电气更加美好的未来。