木地板密封条 密封条 江苏隆腾橡胶密封件

产品名称	木地板密封条 密封条 江苏隆腾橡胶密封件
公司名称	江苏隆腾橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州贾汪经济开发区
联系电话	13337959088

产品详情

热塑性硫化胶(TPV) 密封胶条

具有橡胶的柔性和弹性，可用塑料加工方法进行生产，无需硫化，密封条，废料可回收、并再次利用。是性能范围较宽的材料，耐热性、耐寒性良好，木地板密封条，相对密度小，耐油性、耐溶剂性能与氯丁橡胶相仿，耐压缩永变形和耐磨耗等不太好。使用温度范围-40~+150℃。可适用于寒冷、以及中高层建筑。。。。。

(PPVC)密封胶条

材料便宜易得，具有耐腐蚀、耐磨、耐酸碱和各类化学介质，烤房门密封条，耐燃烧，机械强度高;缺点是配合体系内增塑剂易迁移，随着时间的延长变硬变脆，失去弹性，不耐老化，耐候性和低温性能差。一般为深色制品。适用于光照不强、温度变化不大、气候条件不恶劣的场合。

表面涂层材料

是在密封条的表面涂布聚氨酯、有机硅、聚四氟乙烯等物质，以代替传统工艺的表面植绒。涂布后的密封条具有良好的耐磨、光滑性，尤其是涂布硅胶面层涂料后的密封条，表面摩擦系数小，有利于门窗扇的滑动。适用于带有滑动门、窗扇的门窗上。是传统硅化毛条的替代品。

硅胶密封条进行保养。检查硅胶密封条是否有裂纹，有没有断裂的现象，发现密封条出现断裂的情况可以先找来粘结剂进行修补一下，硅胶密封条价格，这里的粘结剂是专门用来粘结的，这样就不难把裂纹补好。如果裂纹很大或者是老化程度严重的话就更换一个新的。更换的方法很简单，不过为了起到良好的效果好还是请专业人员进行更新。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 木地板密封条-密封条-江苏隆腾橡胶密封件(查看)由江苏隆腾橡胶密封件有限公司提供。江苏隆腾橡胶密封件有限公司（www.jsltxj.com）是江苏 徐州 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆腾橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆腾橡胶更加美好的未来。