

辽源现场法兰维修在线咨询 科捷

产品名称	辽源现场法兰维修在线咨询 科捷
公司名称	山东科捷工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区土屋路3-2号1号楼
联系电话	13969111397

产品详情

一般性质的清理用除锈之类的物品即可，如果密封面损伤，变形等情况就需要维修了，维修就是拆卸去加工厂加工或者换掉。

若果法兰太大或者不好拆卸，现场法兰维修，可以考虑现场修复，因为拆卸安装检验成本也不便宜。现场修复找科捷机械，他们是专业做这个的。经验丰富。可现场加工修复RJ RF等多种形似的法兰密封面。绝对满足使用要求。

如何选择压力容器法兰

为一台内径为 D_i ，设计压力为 p ，设计温度为 t 的容器筒体或封头选配法兰。

1、根据容器的公称直径 DN 和设计压力 p ，参照JB/T4700初步确定法兰的结构型式。(甲型平焊法兰、乙型平焊法兰或长颈对焊法兰)

2、根据容器的设计压力 p ，设计温度 t 及准备采用的法兰材料，按JB/T4700表6或表7(最大允许工作压力表)确定所选法兰的PN。

3、根据PN和DN再查看JB/T4700，验证初步确定的法兰型式是否符合要求。若不符合，则需变更法兰类型或材料，重新确定PN。

4、按JB/T4701(甲型)或4702(乙型)或4703(长颈对焊)查取法兰尺寸

3、双重橡胶密封法兰

双重橡胶密封法兰主要用于避免橡胶材料的出气和渗漏影响，以实现超高真空的获得。通过中间冷却槽

冷冻橡胶或中间抽真空来达到降低橡胶出气和减少渗漏的目的。

4、真空快卸法兰

真空快卸法兰主要用于高、中、低真空管路，又分夹紧型和拧紧型，通常用O型橡胶密封圈密封。

5、卡钳真空法兰

卡钳真空法兰同样用于高、中、低真空的管路连接，形式上有卡钳螺钉连接、卡钳垫块连接及卡钳螺栓连接。

6、金属密封法兰

金属密封法兰一般用于压力低于 10^{-7} Pa的超高真空系统，要求密封材料耐200 以上的高温烘烤。常用的密封材料有铝、铜、金等。

辽源现场法兰维修在线咨询-

科捷由山东科捷工业技术有限公司提供。山东科捷工业技术有限公司（www.sdkejie.cn）是山东 济南 ,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科捷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科捷更加美好的未来。