

跑道施工 中学人造草坪价格 中学人造草坪

产品名称	跑道施工 中学人造草坪价格 中学人造草坪
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

a、水分的排除混凝土含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：
：通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，中学人造草坪施工厂家，促进混凝土中水分进一步挥发。加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。b、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：

分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在 沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间要加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，中学人造草坪标准尺寸，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，中学人造草坪价格，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

复合型塑胶跑道的底层为橡胶粒与有机硅改性PU组合胶水混合后经机械或人工摊铺而成，中层刮聚氨酯PU组合胶后撒上PU胶粒或EPDM胶粒。

特点:

- 1、弹性好、强度高；
- 2、耐磨、防滑、耐低温
- 3、施工方便、粘接力强，经久耐用；
- 4、美观大方。

产品备注：

塑胶跑道使用注意事项

- 1、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，可以适应全天候使用；
- 2、塑胶跑道只作运动训练的比赛之用，不得作其他用途；
- 3、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不得超过9毫米，中学人造草坪，跳鞋一般不超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用；
- 4、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用；
- 5、塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏，应立即修补；
- 6、跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划；
- 7、避免接触溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种；
- 8、保持清洁，可以用水冲洗，沾上油污可用10%氨水或洗涤剂搽洗干净。

跑道施工(图)-中学人造草坪价格-中学人造草坪由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！