

氧化铝空心球质量 氧化铝空心球 山东锆钨耐火材料

产品名称	氧化铝空心球质量 氧化铝空心球 山东锆钨耐火材料
公司名称	山东锆钨耐火材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路世纪新世纪广场2号楼1单元1505室
联系电话	18653372028

产品详情

莫来石砖

莫来石砖是高铝质的一种，是以莫来石为主晶相的耐火制品，一般氧化铝含量在60%-75%之间。根据制作工艺分为烧结莫来石砖和电熔莫来石砖。

影响莫来石耐火砖的性质及结构因素

- 1、莫来石砖原料 Al_2O_3 和 SiO_2 的比例。
- 2、原料中杂质的种类及含量。
- 3、莫来石原料的粒度、烧成温度及保温时间。

莫来石砖使用注意事项

- 1、高温环境下禁止与碱性物质接触。
- 2、不宜在高水蒸气含量的环境下使用。

氧化锆纤维

氧化锆纤维主要用作制备制作刚性氧化锆纤维制品的材料原料，氧化铝空心球，也可抄造成氧化锆纤维纸，氧化铝空心球性能，还可用作陶瓷基或金属金复合材料的增强剂及高温隔热填料等。氧化锆纤维是具有某些特性有机纤维作先驱体，在含有稳定剂的锆盐水溶液中进行浸渍，在一定浓度、温度、pH值等、下浸渍一段时间后，采用离心等方法去除多余锆盐溶液，干燥后经热解和煅烧而获得氧化锆纤维。

氧化铝空心球砖中加入适量的合适种类的含硅矿物可显著提高其热震稳定性。高温型(1800摄氏度)高热震稳定性隔热制品氧化铝空心球砖的试制采用3~0.2mm的氧化铝空心球及镁氧化铝空心球为骨料，氧化铝空心球规格，以烧结氧化铝微粉和含氧化镁的添加物为基质，先将骨料混合均匀后，再加入结合剂及预先混合好的微粉进行混练，泥料经晒置后在加压振动成型机上用木模成型尺寸为230mm*114mm*65mm标型氧化铝空心球砖。成型后的氧化铝空心球砖坯自然放置12小时后进入干燥道进行干燥，干燥后的砖坯在高温梭式窑内烧成。

氧化铝空心球质量-氧化铝空心球-山东锆钨耐火材料(查看)由山东锆钨耐火材料科技有限公司提供。氧化铝空心球质量-氧化铝空心球-山东锆钨耐火材料(查看)是山东锆钨耐火材料科技有限公司(www.gaoha.net)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毕天祥。