

贵州防火包 信安防火图片 电缆防火包厂家

产品名称	贵州防火包 信安防火图片 电缆防火包厂家
公司名称	廊坊信安防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县广安工业区
联系电话	15530688889

产品详情

在应用防火阻燃性包以前，施工队伍必须将必须安装阻火包的掘进工作面清除整洁，保证没有烟、和尘土、油渍和其他残渣，有电缆线得话，则规定将电缆线整理齐整。接下去，将防火包齐整堆垛在围绕孔洞的电缆线周边，规定封堵严密、没留间隙，保证防火阻燃性实际效果。假如是在穿越重生楼房或机器设备的孔洞周边应用防火包，那还要先将钢架结构或网板固定不动在孔洞下方，随后堆垛高宽比在24cm左右的阻火包。假如当场状况独特得话，能够适度提升防火板或其他防火装饰品。在主机房控制箱、配电箱等场所开展封堵时，留意机器设备下边木地板室内空间也规定封堵严密，封堵总面积规定超过机器设备底座周边24cm。假如电缆线在木地板下转弯或分线处得话，封堵容积应在24 × 24 × cm左右。

防火包就像枕芯状，内部填充防火安全无机化合物，防火安全的扩大成份及其独特耐高温防腐剂，电缆防火包批发，外界由玻纤毛织物包装而成，关键运用在电缆桥架上或管道穿越重生墙面或混凝土楼板围绕孔洞封堵，阻拦电缆起火后向邻空扩散，耐火等级达到3钟头左右。在任何天气、平均气温自然环境标准下，都能维持其特点不会改变，坚固耐用。防火包安装和撤销都非常容易，方便使用，并可多次重复使用。应用防火包封堵电缆过墙的孔洞，设定电缆隧道及电缆沟的服务器防火墙，先将防火包放正，电缆防火包厂，使袋内填充原材料遍布匀称，随后像切砖相同将防火包交叠地置入到跨接与孔边间间隙中来，电缆防火包厂家，并应保证填充密实度，工程施工表面要整平、清洁、美观大方，电缆不可有外露位置。

防火包的外部使用的是经过特殊处理的玻璃纤维布进行紧密编织制作而成的袋子，袋子里面填充的是特种耐火、隔热材料和膨胀材料。这样的防火包具有良好的不燃性能，耐火极限在4小时以上。防火包无味、无腐蚀，耐水、耐油、耐湿热性、耐冻融循环性、膨胀特性好，施工简便，可随意拆装和反复使用，贵州防火包，可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层、亦可封堵需要作防火处理的孔洞。防火包有显著的隔热效果。可以形成一种隔热、隔烟的环境，有效延缓火势蔓延，也可以减少火灾产生的烟雾对人体的不利影响。就这样，防火阻燃包在使用现场，成功拦截了会向四周蔓延的火苗，有效控制火势蔓延，争取救援时间，降低火灾带来的损失。防火包遇到火源的时候他的作用才能体现出来，防火包里面是有一些防火膨胀材料组成大致有珍珠岩 蛭石，这些材料都是遇到火就会迅速膨胀几十倍，把火焰堵住防止蔓延，这就是防火包像枕头但能防火的原因。

贵州防火包-信安防火图片-电缆防火包厂家由廊坊信安防火材料有限公司提供。廊坊信安防火材料有限公司（www.xags88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lffhz.com）还是从事防火枕，防火枕厂家，防火枕价格的厂家，欢迎来电咨询。