

德国朗盛PA66上海一级总代理（一手货源）

产品名称	德国朗盛PA66上海一级总代理（一手货源）
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	朗盛:中国 官网 规格:25公斤/包 产地:德国朗盛
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国朗盛PA66上海一级总代理（一手货源）

阻燃耐磨高刚增韧防火工程塑料和特殊原料。原料由厂家直接供货，价格优势突出，型号品种齐全，年销量数万吨。公司拥有一支的技术团队，依托国内外大型厂商的技术支持，帮助客户解决生产加工中的困难！

德国朗盛PA66总代理商,上海赢新国际贸易有限公司！供应德国朗盛加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66。提供德国朗盛耐候PA66 透明级PA66 增韧级PA66 抗静电PA66 抗紫外线PA66 导电级PA66 耐水解PA66 高光泽PA66 耐低温PA66 高滑动PA66 耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66 高流动PA66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66 热稳定性PA66 标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66 高抗冲PA66系列产品。德国朗盛PA66-总代理商 专业代理德国朗盛PA66 PBT总代理商！

德国朗盛PA66以下系列部分产品：上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV30GITH2.0
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV30H2.0 上海赢新国际供应 Lanxess
PA66德国朗盛AKV30H3.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV30HRH2.0 上海赢新国际供应
Lanxess PA66德国朗盛AKV325H2.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV35CXH2.0
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛A30 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛A30H2.0
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛A30H3.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛A30S
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛A30SFN31 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AC30
DUS027 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV15 上海赢新国际供应 Lanxess
PA66德国朗盛AKV15FN 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV15H2.0 上海赢新国际供应
Lanxess PA66德国朗盛AKV15H3.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV25F30
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV30 上海赢新国际供应 Lanxess
PA66德国朗盛AKV30GH2.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV35H2.0 上海赢新国际供应
Lanxess PA66德国朗盛AKV35H3.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV35LTH3.0
上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV40H3.0 上海赢新国际供应 Lanxess
PA66德国朗盛AKV50H2.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛AKV50H3.0 上海赢新国际供应

Lanxess PA66德国朗盛AM40H2.0 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛DP2325H3.0

上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛DP2801 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛DP280230

上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛DPA30SFN30 上海赢新国际供应 Lanxess

PA66德国朗盛DPA32 上海赢新国际供应 Lanxess PA66德国朗盛DPAKV30FN00

如果你要找的PA66德国朗盛塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66德国朗盛塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。德国朗盛PA66塑胶原料的特性：

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。德国朗盛PA66塑胶原料的优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；德国朗盛PA66塑胶原料的典型应用：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等