

# 广东TPE食品级原料商 国丰橡塑

产品名称	广东TPE食品级原料商 国丰橡塑
公司名称	金华市国丰橡塑有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市孝顺低田功能区经五路
联系电话	13516988867

## 产品详情

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享如何选好适合的TPE包胶料?

1、包胶料的硬度. 硬度是由产品应用要求决定的. 通常硬度标准需要客户提供. 客户可以提供所需TPE包胶料的物性参数, 或者直接提供OK的产品样板, 作为确认硬度的标准. TPE包胶料的硬度范围在邵氏硬度A 10~90度。

2、根据所包覆硬料的类型来确定TPE包胶料的大类 需包胶的硬塑料品种不同, 相应的与之配合的TPE包胶料的配方及型号也不同. 如包胶PS, 包胶PP, 包胶ABS, 包胶尼龙. 所采用的TPE包胶料的型号和物性是不同的. 所以, 应先跟用户确认好硬塑料的品种, 再选择合适类型的TPE包胶料。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴, 业内最具口碑商誉的TPE材料供应商!

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享TPE弹性体做为增韧剂在工程塑料中应用

弹性体相与基体树脂之间粘合力的影响

只有在弹性体相与基体之间有良好的粘合力时，弹性体粒子才能有效引发、终止银纹并分担施加的负荷。粘合力弱则不能很好地发挥以上三种功能，冲击强度就低。为增加两相之间的粘合力，可采用接枝或者共聚的方法，所生成的共聚物起着增容剂的作用，从而大大提高冲击强度。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，TPE食品级原料商，业内最具口碑商誉的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享TPE与PA尼龙粘接性不好的改善办法

- 1.从配方角度着手，可改善TPE与PA相容性，从而提升二者的粘接性；
- 2.适当提高TPE注塑加工温度.粘尼龙PA的TPE都具有较高的塑化温度，因此必须要有足够的TPE加工温度，达到TPE与尼龙PA良好粘接所必须的温度条件；
- 3.尼龙制件在二次注塑前的预热处理.实际在TPE材料包胶尼龙加工工艺中，可以先将PA尼龙制件用烤箱加热，再趁热放入包胶模具，将TPE材料立即注塑上去，可改善TPE与尼龙的粘接性能；
- 4.从产品设计入手。可在尼龙制件上无关紧要的位置打孔，在软胶包覆位置边缘设置锯齿槽，通过嵌入注塑或增大TPE与PA的接触面，可改善二者的粘接性。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内最具口碑商誉的TPE材料供应商！

广东TPE食品级原料商-国丰橡塑由金华市国丰橡塑有限公司提供。金华市国丰橡塑有限公司（[www.jhguofeng.com](http://www.jhguofeng.com)）是从事“TPE,TPR,塑料增韧剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋用瑞。同时本公司（[www.guofeng-tpe.com](http://www.guofeng-tpe.com)）还是从事浙江TPE，浙江TPE材料，TPE材料生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。